



RAS | AIS

TVT



TVT

29/04/2025

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE

CAMERAS IP

CAMERAS BULLET

2MP



Caméra bullet • S3 • 2 MP (1920x1080) • IP • Starlight • IA: Lite VCA-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 88°-34° • WDR digital • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7.5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT3225

+0.124 €Recupel

4MP



Caméra bullet 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8mm f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, Eclairage blanc jusqu'à 40m • H265-H264-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT3406C

+0.124 €Recupel



Caméra bullet objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 Double Illumination-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 92-31° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, Blanc jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT3426C

+0.124 €Recupel

6MP



Caméra bullet 2.8mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0.008 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8mm f/1.6 • 104° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, Eclairage blanc jusqu'à 40m • H265-H264-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 6,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT3606C

+0.1 €Recupel

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE



Caméra bullet objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 Double Illumination-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 100-36,5° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, Blanc jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT3626C

+0.1 €Recupel

8MP



Bullet extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Starlight 0,02 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 Double illumination-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.6 • 97-34° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, éclairage blanc jusqu'à 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc

Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 Double illumination-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 108-36° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, éclairage blanc jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 217.8 x 80.5 x 80.3

TVT-IPTVT3826C

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dôme fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS TURRET

2MP



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • C2 Full Color • 2 MP (1920 x 1080) • IP • 0.002 Lux@F1.0 • IA: VCA Lite-Détection d'altération • Objectif varifocal motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 105°-34° • WDR 120dBI • Infra-rouge/lumière blanche jusqu'à 40m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre alimentation: Vcc : 12 V +/-10 % • Température: -30°C à +60°C • Audio: microphone interne, entrée audio • Alarme: non disponible • Carte SD: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • Dimensions (D x H): 111.5 x 99.6 mm

TVT-IPTVT32C67

+0.124 €Recupel

4MP



Dôme Turret extérieur 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8 f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 30m, éclairage blanc jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 6W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 95 x 83

TVT-IPTVT3446C

+0.124 €Recupel



Dôme Turret extérieur 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8 f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 30m, éclairage blanc jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 6W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Gris foncé • 95 x 83

TVT-IPTVT3446CDG

+0.124 €Recupel



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 Double Illumination-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 92-31° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, Blanc jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT3466C

+0.124 €Recupel

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE

NDA



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 Double Illumination-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 92-31° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, Blanc jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDA • Couleur: Gris foncé • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT3466CDG

+0.124 €Recupel

6MP

NDA



Dôme Turret extérieur 2.8mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0.008 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8 f/1.6 • 104° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, éclairage blanc jusqu'à 40m • H265-H264-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 6.5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDA • Couleur: Blanc • 95 x 83

TVT-IPTVT3646C

+0.1 €Recupel

NDA



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 Double illumination-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 108-36° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, éclairage blanc jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDA • Couleur: Blanc • 111.5 x 97

TVT-IPTVT3666C

+0.1 €Recupel

8MP

NDA



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Starlight 0,02 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 Double illumination-Détection d'altération-SMD • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.6 • 97-34° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, éclairage blanc jusqu'à 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDA • Couleur: Blanc

Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 Double illumination-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 108-36° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m, éclairage blanc jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max • Onvif-NDA • Couleur: Blanc • 111,6 x 99,6

TVT-IPTVT3866C

+0.1 €Recupel

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE

ACCESSOIRES CAMERAS TURRET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



Boîtier de jonction gris foncé moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66 avec pg

TVT-ACTVT904DG



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



Boîtier de jonction gris foncé grand modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66 avec pg

TVT-ACTVT912DG

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N



Accessoire montage mural gris fonce dôme turret

TVT-ACTVT922NDG



Accessoire montage plafond interieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural interieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond interieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

DOMES EXTERIEURS

4MP



Dôme extérieur 2.8mm • S4 • 4MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8mm f/2.0 • 94° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 - IK10 • PoE: IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 5.5W max • Autre alimentation: Vcc : 12 V +/-10 % • Température: -30°C à +60°C • Audio: microphone interne • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif - NDAA • Couleur: Blanc • Dimensions (D x H): 119 x 87,8 mm

TVT-IPTVT3456

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N



Boîtier de jonction pour dôme fixe IK10 tvt, IP65

TVT-ACTVT908

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE

ENCODEURS/DECODEURS



Encodeur IP • TVT-E • 4 MP (2560 x 1440) • AHD/TVI/CVBS
• Serveur vidéo • IA: Lite VCA-Détection
d'altération-RS485-CoC • H265-H264-MJPEG • 25
Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 1 •
Consommation: 4W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % •
Temp: -20° C à +50° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1
sortie BNC • 1 entrée et 1 sortie d'alarme •
MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif profile T • Couleur:
Noir • 140x74.3x29

TVT-IPTVT900

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERA

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe
TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF
TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur :
Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces
intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection
contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 •
Poids net(g)

TVT-ACTVT912

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS IP

CAMERAS BULLET

4MP



Caméra bullet objectif motorisé 5-50mm • E3B-A • 4 MP (2688 x 1520) • IP • 0,005 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-FACE-Metadata • Objectif correction IR 5-50mm f/1.6 • 45,5°-7° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 100m • H265(+)-H264(+) • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme, 1 sortie CVBS • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAА • Couleur: Blanc • 279.5x100.3x88.9

TVT-IPTVT8435

+0.1 €Recupel



Caméra bullet • E3 • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight • IA: Lite VCA-Pro VCA (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 94.2°-29.8° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9.5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT6420

+0.124 €Recupel

5MP



Caméra bullet objectif motorisé 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadata • Objectif motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,9° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAА • Couleur: Blanc • Diam: 217.8x80.5x80.3

TVT-IPTVT8520

+0.1 €Recupel



Caméra bullet objectif motorisé 7-22mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0,02 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-FACE-Metadata • Objectif correction IR 7-22mm f/1.6 • 31°-12,5° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 100m • H265(+)-H264(+) • 25 (HFR:1080p@50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme, 1 sortie CVBS • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAА • Couleur: Blanc • 279.5x100.3x88.9

TVT-IPTVT8530

+0.1 €Recupel

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE

8MP



Caméra bullet objectif motorisé 2.8-12mm • E3B • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0.015 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadata • Objectif motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 97-32° • WDR 120dB@25 Ips • Infra-rouge jusqu'à 70m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • Alarme: 1 entrée et 1 sortie • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • Diam: 278.3x100.2x88.7

TVT-IPTVT8830

+0.1 €Recupel

12MP



Caméra bullet objectif motorisé 2.8-12mm • E3B-A • 12 MP (4000 x 3000) • IP • 0.006 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadata • Objectif motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 96-46° • WDR 75dB@25 Ips • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée/sortie et microphone interne • Alarme: 1 entrée/1sortie • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA-Sortie CVBS • Couleur: Blanc • Diam: 278.3x100.2x88.7

TVT-IPTVT8A30

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS TURRET

5MP



Dôme Turret 2.8mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.02 Lux@F1.6 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadata • Objectif correction IR 2.8mm f/1.6 • 99.87° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • Diam: 95 x 83

TVT-IPTVT8540

+0.1 €Recupel



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadata • Objectif motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,9° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • Diam: 111,6 x 99,6

TVT-IPTVT8560

+0.1 €Recupel

8MP



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • E3B • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0.015 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadata • Objectif motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 97-32° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • Diam: 111,6 x 99,6

TVT-IPTVT8860

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS TURRET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

DOMES EXTERIEURS

5MP



Dôme extérieur antivandale objectif motorisé 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadatas • Objectif motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,9° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et microphone interne • Alarme: non disponible • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDA • Couleur: Blanc • Diam: 111,6 x 99,6

TVT-IPTVT8570

+0.1 €Recupel

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE

12MP



Dôme antivandale extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • E3B-A • 12 MP (4000 x 3000) • IP • 0.006 Lux@F1.4 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-Metadata • Objectif motorisé correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 96-46° • WDR 75dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée/sortie et microphone interne • Alarme: 1 entrée/1sortie • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA-Sortie CVBS • Couleur: Blanc • Diam: 141 x 100,2

TVT-IPTVT8A70

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



Boîtier de jonction mural pour dôme varifocal IK10

TVT-ACTVT911



Accessoire montage mural interieur-extérieur pour actvt911-actvt912

TVT-ACTVT924



Accessoire montage plafond interieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire encastréme interieur dôme varifocal IK10

TVT-ACTVT960



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950



Montage mural intérieur/extérieur pour caméra Dual Head 180° IPTVT9008B

TVT-ACTVT925

FISHEYE

6MP



Dôme extérieur • E3B Fisheye • 6 MP (2160x2160) • IP • Progressive scan CMOS • IA: Détection mouvements • Objectif correction IR 1.07mm f/2.5 • 360° • WDR digital • Infra-rouge jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +50° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 130 x 41

TVT-IPTVT5001

+0.124 €Recupel



Dôme Fisheye extérieur • E3B-A • 6 MP (2160x2160) • 0,01 Lux@F2.0 • Progressive scan CMOS • IA: VCA 1.0 (humain/véhicule distinction) Intrusion, croisement ligne-Détection d'altération • Objectif correction IR 1.65mm f/2.0 • 360° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 20m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 130,6 x 46,3

TVT-IPTVT9006B

+0.124 €Recupel

12MP



Dôme Fisheye extérieur • E3B • 12 MP (3000x3000) • 0,01 Lux@F2.0 • Progressive scan CMOS • IA: VCA 1.0 (humain/véhicule distinction) Intrusion, croisement ligne-Détection d'altération • Objectif correction IR 1.65mm f/2.0 • 360° • Digital WDR • Infra-rouge jusqu'à 20m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 130,6 x 46,3

TVT-IPTVT900AB

+0.124 €Recupel

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE

ACCESSOIRES FISHEYE



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 131x33 • Poids net(g) : 236

TVT-ACTVT914



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt914

TVT-ACTVT971



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt914

TVT-ACTVT975



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931

DUAL HEAD

8MP



Caméra panoramique 180° • E3N • 2 x 4 MP (4320 x 1680) • IP • 0,3 Lux@F1.0 • IA: VSA 1.0 - VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Comptage-Densité personnes-Détection d'altération-FACE-Metadata - 25mx50m pour les intrusions détectés par l'IA • 2 x Objectifs 3,5mm f/1.0 • 180° • DWDR • Lumière blanc chaud jusqu'à 20m • H265(+)-H264(+) • 21 Images/sec. • IP67/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12,5W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie, 1 micro et 1 HP intégré • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • Diam: 154 x145mm

TVT-IPTVT9008B

+0.124 €Recupel

MULTISENSORS 180°

8MP



Caméra bullet • M3 Panoramique • 8 MP (4096 x 1800) • IP • Starlight • IA: Lite VCA-Détection d'altération • Objectif correction IR (x4) 3.3mm • 180° • WDR digital • Infra-rouge jusqu'à 20m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc et Noir • 159.7x137.7x288.4

TVT-IPTVT5180

+0.124 €Recupel

MULTISENSORS 360°

8MP



Caméra dôme multisensors • E3 Panoramique • 4 x 2MP (4096 x 1800) • IP • Starlight • IA: Lite VCA-Mid VCA-Détection d'altération • Objectif correction IR (x4) 4mm • 360° • WDR digital • Infra-rouge jusqu'à 25m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3at Classe 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 273 x 180mm

TVT-IPTVT5360

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES MULTISENSORS



Accessoire montage plafond interieur - extérieur pour dôme PTZ

TVT-ACTVT970



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 131x33 • Poids net(g) : 236

TVT-ACTVT914



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950



ACCESSOIRE MONTAGE MURAL (1M) DOME MULTISENSOR IPTVT5360

TVT-YZJ0314

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE

PTZ

2MP



Dôme extérieur • Starlight 4" PTZ • 2 MP (1920 x 1080) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objets/s)-Tracking human-vehicle -Détection d'altération- Détection et reconnaissance faciale • Objectif motorisé 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • 57.6°-2.5° • WDR 120dB@25 lps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66 • High Power 30W PoE+ • Consommation: 22W max • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 1.9A min. (inclue) • Temp: -30° C à +55° C • Audio: non • Alarme I/O : non • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 173 x 247 • Montage mural inclus

TVT-IPTVT824

+0.124 €Recupel

3MP



Dôme extérieur • E2 PTZ • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Progressive CMOS • IA: Détection mouvements • Objectif motorisé 4.5-135mm f/1.6-f/4.4 • 59.8°-2.34° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 100m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66 • Non PoE • Consommation: 30W max • Alim: Vcc : 24 V +/-10 % 2.5A min. (inclue) • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 209 x 317 • Montage mural inclus

TVT-IPTVT830

+0.124 €Recupel

4MP



Dôme PTZ extérieur • Starlight 3" PTZ 0-355° • 4 MP (2560 x 1440) • IP • DETERENCE • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objets/s)-Tracking human-vehicle -Détection d'altération • Objectif motorisé 2.8-12mm f/1.6 • 97°-31° • WDR 120dB@25 lps • Smart IR 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Consommation: 20,5W max • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 1.9A min. (inclue) • Temp: -30° C à +55° C • Audio: oui • Alarme I/O : oui • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 130 x 162

TVT-IPTVT814

+0.124 €Recupel



Dôme PTZ extérieur • Starlight 4" PTZ • 4 MP (2560 x 1440) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objets/s)-Tracking human-vehicle -Détection d'altération- Détection et reconnaissance faciale • Objectif motorisé 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • 55°-2.5° • WDR 120dB@25 lps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Consommation: 23W max • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 1.9A min. (inclue) • Temp: -30° C à +55° C • Audio: oui • Alarme I/O : oui • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 173 x 247 • Montage mural inclus

TVT-IPTVT844

+0.1 €Recupel

8MP

CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE



Dôme PTZ extérieur • Starlight 4" PTZ • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objets/s)-Tracking human-vehicle • -Détection d'altération- Détection et reconnaissance faciale • Objectif motorisé 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • 57,6°-2.5° • WDR 120dB@25 Ips • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Consommation: 24W max • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 1.9A min. (inclue) • Temp: -30° C à +55° C • Audio: oui • Alarme I/O : oui • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif • Couleur: Blanc et Noir • Diam: 173 x 247 • Montage mural inclus

TVT-IPTVT884

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES PTZ



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour dôme PTZ

TVT-ACTVT970



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950



Affichage local : LCD • Joystick : Quatre dimensions • Clé : Réseau des quatre domaines fonctionnels • LAN : RJ45 10/100M×1 • Mode de contrôle : Mode plate-forme/ mode PTZ Onvif • Port série : RS485 ×1 • Baudrate : 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps • Pouvoir : DC12V • Consommation électrique : =8W • Température de fonctionnement : -10?~ 60 ? • Humidité de travail : 10%~90% • Dimensions : 420(L)×260(l)×170(H)mm • Poids : 2,8 kg

TVT-ACTVT985



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 167.5x144.5x74.5 • Poids net(g) : 600

TVT-ACTVT923



ACCESSOIRE MONTAGE MURAL (1M) DOME MULTISENSOR IPTVT5360

TVT-YZJ0314

CAMERAS SPECIALES

2MP



- Caméra Pin hole 2MP • Résolution maximale : 2MP (1920×1080) • Codage H.265+/H.65/H.264+/H.264/MJPEG • 3D DNR, WDR, HLC, BLC, Defog et ROI • Entrée d'alarme 8CH, sortie d'alarme 4CH • Entrée audio 1 canal, sortie audio 1 canal • Emplacement pour carte micro SD 1CH, jusqu'à 256G • Prise en charge de trois flux • Prise en charge du contrôle UTC (Up-The-Coax) • Analyse intelligente

TVT-IPTVT400

+0.1 €Recupel

CAMERAS IP

CAMERAS SPECIALES

2MP



Tablette intérieure • Contrôle d'accès autonome avec reconnaissance faciale • 2 MP (1920x1080) • IP • IA: tamper, détection faciale, capture visage, reconnaissance visage. (masque, détection fièvre sélectionnable) autonome ou via NVR TVT pour contrôle d'accès jusqu'à 10000 visages. • temps reconnaissance visage: < 0,5 secondes • Technologie de détection de la concordance des visages permettant de distinguer les visages réels des attaques par usurpation de visages (photos et autres...) • Double objectifs 3.97mm f/1.6 • Distance détection visage: 0.3 à 2m • WDR 120dB@25 Ips • Lumière blanche et IR jusqu'à 3m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • Non PoE • Consommation: 12W max • Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: 0° C à +40° C • Audio: microphone et HP interne • Relais de commande de gache, entrée bouton "exit", entrée contact porte, entrée "tamper" • Interface Wiegand • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Noir • 302x138.6x34.2

TVT-THTVT100

+0.124 €Recupel



Montage poteau pour tablette 8" td-e2128-tm

TVT-THTVT190



Montage bureau pour tablette 8" td-e2128-tm

TVT-THTVT191



Montage autonome pour tablette 8" td-e2128-tm

TVT-THTVT193

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE

CAMERAS BI-SPECTRALES

CAMERAS BULLET

5MP



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm Thermique: • Resolution: 256 x 192 • Lens: 3,2mm@56° • Temperature range: -20°C~150°C • Dual image fusion(thermal image and optical image) • Multi-palette live color • AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception
Optique: • 5MP (2592 × 1944) @30 fps • Lens: 4mm@81° • WDR: 120dB • IR: 30m max. • AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture • DETERENCE: Sound and light warning • H265(+),H264(+),MJPEG • Audio I/O: yes • Alarm I/O: Yes • SD Card: Max 256 Gb • IP66 • DC12V/PoE 9W max • Onvif - NDAA

TVT-THVT250

+0.124 €Recupel



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 8mm /thermique(256x192) 7mm Thermique: • Resolution: 256 x 192 • Lens: 7mm@24,8° • Temperature range: -20°C~150°C • Dual image fusion(thermal image and optical image) • Multi-palette live color • AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception
Optique: • 5MP (2592 × 1944) @30 fps • Lens: 8mm@38° • WDR: 120dB • IR: 30m max. • AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture • DETERENCE: Sound and light warning • H265(+),H264(+),MJPEG • Audio I/O: yes • Alarm I/O: Yes • SD Card: Max 256 Gb • IP66 • DC12V/PoE 9W max. • Onvif - NDAA

TVT-THVT257

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS TURRET

5MP



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm Thermique: Resolution: 256 x 192 lens:3,2mm@56° Temperature range: -20°C~150°C Dual image fusion(thermal image and optical image) Multi-palette live color AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception Optique: 5MP (2592 x 1944) @30 fps Lens:4mm@81° WDR: 120dB IR: 30m max. AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture DETERENCE: Sound and light warning H265(+),H264(+),MJPEG Audio I/O: yes Alarmr I/O: Yes SD Card: Max 256 Gb IP66 DC12V/PoE 9W max. Onvif-NDAA

TVT-THTVT260

+0.1 €Recupel



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm

TVT-THTVT261

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS TURRET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boitier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS THERMIQUES

CAMERAS BULLET

384X288



Caméra bullet thermique • 17 μ m - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • IA: détection croisement ligne, détection intrusion, détection entrée zone, détection sortie zone, détection feu, détection seuil température • Détection intrusion: Humain 50m, Véhicule 200m • Détection feu: 2x2m Max. 529m 1x1m Max. 265m • Détection intrusion: 2x2m Max. 212m 1x1m Max. 106m • Objectif athermalisé 9,1mm f/1.0 • 39,5° x 30,1° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66 • PoE : IEEE 802.3af • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • Micro SD jusqu'à 256Gb • Onvif profile • Couleur: Blanc • 217,8x80,5x80,3

TVT-THTVT509

+0.124 €Recupel

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



Caméra bullet thermique • 17µm - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • IA: détection croisement ligne, détection intrusion, détection entrée zone, détection sortie zone, détection feu, détection seuil température • Détection intrusion: Humain 100m, Véhicule 250m • Détection feu: 2x2m Max. 529m 1x1m Max. 265m • Détection intrusion: 2x2m Max. 212m 1x1m Max. 106m • Objectif athermalisé 13mm f/1.0 • 28.2° × 21.3° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66 • PoE : IEEE 802.3af • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • Micro SD jusqu'à 256Gb • Onvif profile • Couleur: Blanc • 217,8x80,5x80,3

TVT-THTVT513

+0.124 €Recupel



Caméra bullet thermique • 17µm - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • IA: détection croisement ligne, détection intrusion, détection entrée zone, détection sortie zone, détection feu, détection seuil température • Détection intrusion: Humain 120m, Véhicule 320m • Détection feu: 2x2m Max. 1118m 1x1m Max. 559m • Détection intrusion: 2x2m Max. 447m 1x1m Max. 224m • Objectif athermalisé 19mm f/1.0 • 19.5° × 14.7° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66 • PoE : IEEE 802.3af • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • Micro SD jusqu'à 256Gb • Onvif profile • Couleur: Blanc • 217,8x80,5x80,3

TVT-THTVT519

+0.124 €Recupel



Caméra bullet thermique • 17µm - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • IA: détection croisement ligne, détection intrusion, détection entrée zone, détection sortie zone, détection feu, détection seuil température • Détection intrusion: Humain 140m, Véhicule 400m • Détection feu: 2x2m Max. 1471m 1x1m Max. 735m • Détection intrusion: 2x2m Max. 588m 1x1m Max. 294m • Objectif athermalisé 25mm f/1.1 • 14.9° × 11.2° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66 • PoE : IEEE 802.3af • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 4 entrées et 4 sorties d'alarme • Micro SD jusqu'à 256Gb • Onvif profile • Couleur: Blanc • 278.3 × 100.2 × 88.7

TVT-THTVT525

+0.124 €Recupel

CAMERAS DE DISSUASION

CAMERAS BULLET

4MP



Caméra bullet objectif motorisé 2.8-12mm • C2-PA • 4 MP (2592 × 1520), 0.02Lux@F1.4 • IP • IA: Lite VCA-Mid VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Intrusion, croisement ligne-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 96° ~32.33° • WDR 120dB • Double éclairage, Infra-rouge et LED blanche (sur événements AI) jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 E/S • Alarme: 1 E/S • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT4420

+0.1 €Recupel

5MP



Caméra bullet • A3-PA • 5 MP (2592 x 1944) • IP • IA: Lite VCA-Mid VCA (humain/véhicule distinction) Intrusion, croisement ligne-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 92.7°~29.8° • WDR 120dB • Infra-rouge jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 E/S • Alarme: 1 E/S • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT3525

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS TURRET

4MP



Dôme Turret extérieur objectif motorisé 2.8-12mm • C2-PA • 4 MP (2592 × 1520), 0.02Lux@F1.4 • IP • IA: Lite VCA-Mid VSA 2.0 (humain/véhicule distinction) Intrusion, croisement ligne-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8-12mm f/1.4 • 96° ~32.33° • WDR 120dB • Double éclairage, Infra-rouge et LED blanche (sur événements AI) jusqu'à 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 E/S • Alarme: 1 E/S • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif-NDAA • Couleur: Blanc • 218x81x81

TVT-IPTVT4460

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS TURRET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE

CAMERAS DETECTION DE VISAGE

CAMERAS BULLET

2MP



Caméra bullet • A1 • 2 MP (1920x1080) • IP • IA: Lite VCA-Détection d'altération • Objectif correction IR 7-22mm f/1.4 • 37°-22.5° • WDR digital • Lumière blanche jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc • 100.3x86.9x279.5

TVT-IPTVT6230

+0.124 €Recupel

CAMERAS TURRET

2MP



Caméra dôme • A3-FC • 2 MP (1920x1080) • IP • Professional Face • IA: Lite VCA-Reconnaissance faciale (de 4 à 10m)-Détection d'altération • Objectif motorisé 7-22mm f/1.6 • 43.4°~17.6° • WDR 120db • Lumière blanche jusqu'à 10m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 12W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc

TVT-IPTVT6235

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS TURRET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE

CAMERAS ANPR

CAMERAS BULLET

2MP



Caméra bullet LPR • A3 Parking LPR • 2 MP (1920x1080) • IP • Starlight • IA: Gestion barrière parking via reconnaissance des plaques d'immatriculation • Objectif 7-22mm correction IR f/1.6 • 44°-17.6° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 100m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP67 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.128Gb • Onvif • Couleur: Blanc • 100.3x86.9x279.5

TVT-IPTVT6240

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912

CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931

CAMERA DE COMPTAGE

CAMERAS SPECIALES

4MP



Caméra comptage personnes • Double caméra • 4 MP (2560x1520) • IP • 0,008Lux@f/2.1 • IA: Comptage des personnes : compte les personnes entrant et sortant séparément et produit un rapport quotidien/mensuel/annuel. Prise en charge du comptage des enfants. Filtrage de la hauteur de la cible et algorithme de détection de tête. • Double objectifs 2,1mm f/2.1 • 103° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge jusqu'à 10m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 (HFR:50) Images/sec. • IP66 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 9W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C à +45° C • Audio: 2 micros intégrés, haut-parleur intégré, 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • WiFi 2.4-5G • MicroSD/SDHC/SDXC-Max.256Gb • Onvif • Couleur: Blanc et noir • 180x65x43,4

TVT-IPTVT6450

+0.1 €Recupel

VIDEOPARLOPHONIE IP

POSTES INTERIEURS



- Contrôle d'accès autonome avec reconnaissance faciale
- Ecran LCD 3,5" • Résolution maximale: 1920 x 1080, 2Mp@15 I/s • Eclairage IR et LED blanche • Technologie de détection de la concordance des visages permettant de distinguer les visages réels des attaques par usurpation de visages (photos et autres...)
- Reconnaissance faciale très précise grâce à un algorithme d'apprentissage profond
- Autonome et compatible NVR TVT • Réseau filaire et Wi-Fi • Supporte plusieurs mode de déverrouillage (carte, carte + code, carte + visages, etc...)
- AI: tamper, détection faciale, capture visage, reconnaissance visage.
- Compatible cartes: Mifare / Desfire /FM1208 / Gicard • Interface Wiegand • DC 12V/1A max. 12W, PoE • Micro et haut parleur intégré
- Maximum 3000 utilisateurs • Onvif • Relais de commande de gache, entrée bouton "exit", entrée contact porte, entrée "tamper"

TVT-IPTVT200

+0.124 €Recupel



Poste écran vidéo intercom intérieur * Écran tactile IPS de 7 pouces * Un maximum de 1 poste principal et 5 postes intérieurs secondaires peuvent être utilisé par ménage. * Prévisualisation en direct des postes de rue et des caméras connectées * Prise en charge de l'instantané lors d'un appel via la platine de rue (carte micro SD requise)Prise en charge de la fonction "Ne pas déranger" * Suppression du bruit et de l'écho * Fonction centrale intrusion 8 zones * Mot de passe de déverrouillage auto-défini * Prise en charge du WIFI 2.4G * Prise en charge de la sortie d'alimentation 1CH 12V200mA pour l'alimentation d'un capteur

TVT-IPTVT350

+0.1 €Recupel

POSTES EXTERIEURS



- Résolution maximale : 2MP (1920×1080) • Large champ de vision de 139° permettant la surveillance de la sécurité des portes d'entrée • Fonction de contrôle d'accès via carte/tag/badge compatible • Suppression du bruit et de l'écho
- Fonction d'interphone visuel : communication bidirectionnelle à distance entre la sonnette et le poste intérieur/NVMS/application mobile SuperCam Plus.
- Prise en charge de l'ouverture de la porte par carte/tag/badge, poste intérieur, NVMS ou application mobile SuperCam Plus.
- Eclairage IR et LED blanches • Prise en charge de l'alarme anti-sabotage et de l'alarme de contact de porte • 2.4G Wi-Fi?
- Fente pour carte micro SD intégrée, jusqu'à 256 Go • Analyse intelligente : détection des exceptions vidéo, détection des visages, capture des visages, etc.
- Compatible NVR TVT • DC12V-PoE • Interface Wiegand

TVT-IPTVT300

+0.1 €Recupel

VIDEO INTERCOM



Écran TFT de 3,5 pouces * 2MP (1920×1080) codage H.265 en temps réel * Distance de reconnaissance des visages : 0,3m-2m * Technologie de détection des visages permettant de distinguer les visages réels des attaques par usurpation de visage. * Prise en charge de 3D DNR, HWDR, BLC, HLC, Defog, etc. * Prise en charge de plusieurs modes d'ouverture de porte (par carte, par mot de passe, par reconnaissance faciale, etc.) * Prise en charge de l'ouverture de la porte par un poste intérieur ou par une application mobile * Prise en charge de la prévention de la copie de la carte à puce ; prise en charge du cryptage de la carte à puce * Alarme anti-sabotage ; déclenchement d'une alarme lorsque la porte n'est pas sécurisée ou lorsqu'elle est fracturée par d'autres personnes. * Prise en charge de l'appel d'un poste intérieur/APP * Prise en charge de l'accès au lecteur de cartes via l'interface RS485 * Prise en charge du Wi-Fi 2.4G ; prise en charge de la fonction P2P * Prise en charge de la surveillance à distance via une application mobile, un navigateur web ou une tablette PC * Analyse intelligente : détection des exceptions vidéo, détection des visages, capture des visages, comparaison des visages. * IP67

TVT-IPTVT310

+0.1 €Recupel

SONNETTES



Sonnerie sans fil pour vidéophone TVT-IPTVT300

TVT-IPTVT320

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES VIDEOPARLOPHONE



Sonnerie sans fil pour vidéophone TVT-IPTVT300

TVT-IPTVT320

+0.1 €Recupel



Accessoire de montage pour TVT-IPTVT300

TVT-YHZ0103

CAMERAS ANALOGIQUES HD

CAMERAS BULLET

2MP



Caméra bullet • AE3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • CMOS standard • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR 2.8mm • 108° • WDR digital • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264 via DVR compatible • 25 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD par CoC • Consommation: 3W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • 167.5x74.5x74.5

TVT-HDTV1309

+0.124 €Recupel



Caméra bullet • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR motorisé 2.8-12mm • 103°-32° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264 via DVR compatible • 25 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD et pilotage objectif par CoC • Consommation: 6.5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AGC-AWB-BLC-HLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 109 x 284

TVT-HDTV1358

+0.124 €Recupel

5MP



Caméra bullet • AE1 • 5 MP (2592x1944) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR motorisé 2.8-12mm • 93°-34° • WDR digital • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264 via DVR compatible • 20 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD et pilotage objectif par CoC • Consommation: 6.5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 283.9 x 108.9

TVT-HDTV1650

+0.124 €Recupel

8MP



Caméra bullet • AE • 8 MP (3840 x 2160) • TVI/AHD/CVI/CVBS • CMOS standard • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR motorisé 3.3-12mm • 97°-38° • WDR digital • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264 via DVR compatible • 15 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD et pilotage objectif par CoC • Consommation: 7.5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AWB-BLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 283.9 x 108.9

TVT-HDTV1680

+0.124 €Recupel

CAMERAS COAX HYBRIDE TVI/AHD/CVI/CVBS

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973

CAMERAS COAX HYBRIDE TVI/AHD/CVI/CVBS



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERAS TURRET

2MP



Dôme extérieur • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR 2.8mm • 108° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264 via DVR compatible • 25 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD par CoC • Consommation: 4.5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 94.6 x 82.8

TVT-HDTV1410

+0.124 €Recupel



Dôme extérieur • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR motorisé 2.8-12mm • 103°-32° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264 via DVR compatible • 25 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD et pilotage objectif par CoC • Consommation: 8.5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-HDTV1428

+0.124 €Recupel

CAMERAS COAX HYBRIDE TVI/AHD/CVI/CVBS

8MP



Dôme extérieur • AE • 8 MP (3840 x 2160) • TVI/AHD/CVI/CVBS • CMOS standard • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR motorisé 3.3-12mm • 97°-38° • WDR digital • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264 via DVR compatible • 15 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD et pilotage objectif par CoC • Consommation: 5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AWB-BLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 130.3 x 110

TVT-HDTV1780

+0.124 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS TURRET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boitier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N

CAMERAS COAX HYBRIDE TVI/AHD/CVI/CVBS



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

ENREGISTREURS STAND ALONE

NVR POE

4CH/4POE



NVR FANLESS NDAA Compliant • IP 4 canaux PoE • Capacité par canal: 8MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec ou sans montage par nos soins • Stockage: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA • IA:Lite VCA-Pro VCA-POS-Simple Face detection (2 canaux possible sans IA caméra)-ANPR detection-Classification Humain/véhicule • Bande passante: entrée 40Mbps-sortie 40Mbps • 4 x RJ45 Poe 100 Mbps+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 entrée et 1 sortie + via caméra compatible • Entrées et sorties d'alarme via caméras compatibles • 2 x 2.0USB • PoE : IEEE 802.3af/at • Puissance PoE : 48W max • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: oui • Alim: 48VDC-1.25A incluse-10W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: Oui - fonction "Dewarping" via page web et application smartphone • 300x249x45mm

HF-TVT-NRTVT504

+0.2479 €Recupel



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

8CH/8POE



NVR FANLESS NDAA Compliant • IP 8 canaux PoE • Capacité par canal: 8MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec ou sans montage par nos soins • Stockage: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA • IA:Lite VCA-Pro VCA-POS-Simple Face detection (2 canaux possible sans IA caméra)-ANPR detection-Classification Humain/véhicule • Bande passante: entrée 80Mbps-sortie 80Mbps • 8 x RJ45 Poe 100 Mbps+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 entrée et 1 sortie + via caméra compatible • Entrées et sorties d'alarme via caméras compatibles • 2 x 2.0USB • PoE : IEEE 802.3af/at • Puissance PoE : 72W max • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: oui • Alim: 48VDC-1.8A inclue-10W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: Oui - fonction "Dewarping" via page web et application smartphone • 300x249x45mm

HF-TVT-NRTVT508B

+0.2479 €Recupel



NVR NDAA Compliant • IP 8 canaux Low Noise • Capacité par canal: 16MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec ou sans montage par nos soins • Stockage: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA (configurable indépendamment) • IA:Lite VCA-Pro VCA-POS-Face détection et reconnaissance (max 8 canaux)-ANPR détection et reconnaissance-Comptage-Classification Humain/véhicule • AI embarquée sur NVR: 2 canaux détection visage • Bande passante: entrée 160Mbps-sortie 160Mbps • 8 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 entrée et 1 sortie + via caméra compatible • 8 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af/at Classe 3 • Puissance PoE : 80W max • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email, FTP • MAJ cloud Via NAT 2.0 • Alim: 48VDC-2.5A inclue-20W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: oui • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT608B

+0.2479 €Recupel



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

16CH/16POE



NVR NDAA Compliant • IP 16 canaux PoE Low Noise • Capacité par canal: 16MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec ou sans montage par nos soins • Stockage: 2x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA (configurable indépendamment) • IA: Lite VCA-Pro VCA-POS-Face détection et reconnaissance (max 6 canaux)-ANPR détection et reconnaissance-Comptage-Classification Humain/véhicule • AI embarquée sur NVR: 2 canaux détection visage • Bande passante: entrée 192Mbps-sortie 192Mbps • 16 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 entrée et 1 sortie + via caméra compatible • 8 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af/at Classe 3 • Puissance PoE : 150W max • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email, FTP • MAJ cloud Via NAT 2.0 • Alim: 48VDC-3,75A inclue-20W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: oui • 360x268x45

HF-TVT-NRTVT616B

+0.2479 €Recupel



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

32CH/16POE



NVR NDA Compliant • IP 32 canaux/16 canaux PoE • Capacité par canal: 12MP@20ips, 8MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec ou sans montage par nos soins • Stockage: 4x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x HDMI2K(configurable indépendamment) • IA:Lite VCA-Pro VCA-POS-Face détection et reconnaissance (max 6 canaux)-ANPR détection et reconnaissance-Comptage-Classification Humain/véhicule • AI embarquée sur NVR: 2 canaux détection visage • Bande passante: entrée 192Mbps-sortie 192Mbps • 16 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+2 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 entrée et 1 sortie + via caméra compatible • 16 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB + 1 x eSATA • PoE : IEEE 802.3af/at Classe 3 • Puissance PoE : 150W max • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • MAJ cloud Via NAT 2.0 • Alim: ATX 300W-20W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: oui • 440x390x70

HF-TVT-NRTVT632

+0.2479 €Recupel

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

NVR

64 CH

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



NVR PRO 19" 2U NDAA Compliant • IP 64 canaux • Capacité par canal: 16MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec ou sans montage par nos soins • Stockage: 8x10Tb max. JBOD-RAID 0-1-5-6-10, 2 x eSATA, Hot swap HDD • HDMI1 Max 8K, HDMI2-3 Max 4K, HDMI4 Max 2K + 1 x VGA (configurable indépendamment) • IA: Lite VCA-Pro VCA-POS-Face détection et reconnaissance (max 16 canaux)-ANPR détection et reconnaissance-Comptage-Classification Humain/véhicule • AI embarquée sur NVR: 4 canaux détection visage et/ou 8 canaux classification humain/véhicule • Bande passante: entrée 640Mbps-sortie 640Mbps • 2 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 entrée et 1 sortie + via caméra compatible • 16 entrées et 8 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 3 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • RS485-RS232-Sortie 12VDC/1A • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • MAJ cloud Via NAT 2.0 • Alim: Double alimentation redondante incluse-50W sans HDD • Temp. Fonctionnement: -10° C à +50° C humidité 10%-90% • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: oui • 560x437,2x88

HF-TVT-NRTVT764

+0.2479 €Recupel



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

NVR HYBRIDE

4 + 2 CH



DVR Hybride sans disque dur • HD Coax 4 canaux AHD/TVI/CVI/CVBS + 2 (6 max) canaux IP • Capacité par canal: Coax: 5MP Lite @10ips-IP: 5MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec (+ HDD Mount) ou sans montage par nos soins • Stockage: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • IA: Lite VCA-POS • Bande passante: entrée 16Mbps-sortie 40Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 entrées et 1 sortie • 4 entrées et 1 sortie d'alarme • 2 x 2.0USB • Non PoE • Switch PoE externe • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 12VDC-2A incluse-10W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

HF-TVT-DITVT4040

+0.1 €Recupel



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



DVR Hybride avec disque dur 2Tb • HD Coax 4 canaux AHD/TVI/CVI/CVBS + 2 (6 max) canaux IP • Capacité par canal: Coax: 5MP Lite @10ips-IP: 5MP@25ips • Stockage: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • IA: Lite VCA-POS • Bande passante: entrée 16Mbps-sortie 40Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 entrées et 1 sortie • 4 entrées et 1 sortie d'alarme • 2 x 2.0USB • Non PoE • Switch PoE externe • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 12VDC-2A incluse-10W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

TVT-DITVT4040-2TB

+0.1 €Recupel

8 + 4 CH



DVR Hybride sans disque dur • HD Coax 8 canaux AHD/TVI/CVI/CVBS + 4 (12 max) canaux IP • Capacité par canal: Coax: 5MP Lite @10ips-IP: 5MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec (+ HDD Mount) ou sans montage par nos soins • Stockage: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • IA: Lite VCA-POS • Bande passante: entrée 32Mbps-sortie 60Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 entrées et 1 sortie • 4 entrées et 1 sortie d'alarme • 2 x 2.0USB, 1 x E-Sata • Non PoE • Switch PoE externe • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 12VDC-2A incluse-10W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

HF-TVT-DITVT4080

+0.1 €Recupel



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

16 + 8 CH



DVR Hybride sans disque dur • HD Coax 16 canaux AHD/TVI/CVI/CVBS + 8 (16 max) canaux IP • Capacité par canal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • Disque dur en supplément et obligatoire, doit être commandé séparément avec (+ HDD Mount) ou sans montage par nos soins • Stockage: 2x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • IA: Lite VCA-POS Firmware 1.4.0: Smart motion, intrusion(1Ch), cross line(1Ch) (humain/véhicule) via DVR • Bande passante: entrée 32Mbps-sortie 96Mbps • 1 x RJ45 10-100-1000 Mbps • H265-H264 • Audio: 8 entrées et 1 sortie • 16 entrées et 4 sorties d'alarme • 1 x 2.0USB, 1 x 3.0USB, 1 x E-Sata • Non PoE • Switch PoE externe • Connexion rapide par Qr Code et NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 12VDC-4A incluse-30W sans HDD • Protocole: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 380x268x45

HF-TVT-DITVT4160

+0.1 €Recupel



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5

PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

ACCESSOIRES ENREGISTREURS



Accessoires montage rack pour dvr tvt (ditvt-nrtvt-hdrvti), prix par pce

TVT-ACTVT990



Supplément pour montage disque dur dans NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Disque dur • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Disque dur • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-8000-3,5



• Disque dur • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • Cache 64MB

HDD-10TB-3,5

SWITCHES

SWITCHES POE NON MANAGEABLE

	<p>4 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 Uplink Ports (10/100 Mbps), long-distance PoE Transmits Power and Data</p>	<p>TVT-POE2204</p>	<p>+0.124 €Recupel</p>
	<p>8 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 Uplink Ports (10/100/1000 Mbps), long-distance PoE Transmits</p>	<p>TVT-POE2208</p>	<p>+0.124 €Recupel</p>
	<p>16 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 RJ45 + 1 SFP uplink Gigabyte ports, 250m Distance to ports 1-14</p>	<p>TVT-POE2216</p>	<p>+0.124 €Recupel</p>
	<p>24 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 RJ45 + 2 SFP uplink Gigabyte ports, 250m Distance to ports 1-22</p>	<p>TVT-POE2224</p>	<p>+0.124 €Recupel</p>

ACCESSOIRES CAMERA

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dome fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972

ACCESSOIRES



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

ACCESSOIRES CAMERAS TURRET



Boîtier de jonction universel pour caméra Bullet/Dôme fixe TVT, IP65

TVT-ACTVT906



Boîtier de jonction universel pour caméra dôme Eyeball VF TVT, IP65

TVT-ACTVT907

ACCESSOIRES



Boîtier de jonction • Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • IP65 • Dimensions (D x H): 112 x 55 mm

TVT-ACTVT905



Boîtier de jonction moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66

TVT-ACTVT904



Boîtier de jonction gris foncé moyen modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66 avec pg

TVT-ACTVT904DG



Boîtier de jonction IP65 moyen modèle surfaces planes

TVT-ACTVT909



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Protection contre les intrusions : IP66 • Dimension(mm) : 139.3x50 • Poids net(g)

TVT-ACTVT912



Boîtier de jonction gris foncé grand modèle toutes surfaces intérieur-extérieur IP66 avec pg

TVT-ACTVT912DG



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N



Accessoire montage mural gris foncé dôme turret

TVT-ACTVT922NDG

ACCESSOIRES



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT972



Accessoire montage mural intérieur - extérieur pour actvt904

TVT-ACTVT974



Accessoire montage plafond intérieur - extérieur pour actvt912

TVT-ACTVT973



Extension pour l'intérieur et l'extérieur de 10cm pour montage mural ou plafond.

TVT-ACTVT931



• Fournis avec accessoires de fixation pour poteau de 118mm à 140 mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Accessoire montage poteau petit modèle

TVT-ACTVT945



• Matériel : SPCC • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 215.1x121.4x215 • Poids net(g) : 2050

TVT-ACTVT950

ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



• Matériau : Alliage d'aluminium • Couleur : Blanc • Dimension(mm) : 129.5x155x74.5 • Poids net(g) : 527

TVT-ACTVT922N

ACCESSOIRES



Boîtier de jonction pour dôme fixe IK10 tv, IP65

TVT-ACTVT908

ACCESSOIRES PTZ



ACCESSOIRE MONTAGE MURAL (1M) DOME
MULTISENSOR IPTVT5360

TVT-YZJ0314

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

CAMERAS "S" ANALYTIQUE VCA 1.0 BASE LINE	2
CAMERAS IP	2
ENCODEURS/DECODEURS	10
ACCESSOIRES CAMERA	10
CAMERAS "E" ANALYTIQUE VCA 2.0 PRO LINE	12
CAMERAS IP	12
CAMERAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SPECIFIQUE	25
CAMERAS IP	25
CAMERAS BI-SPECTRALES	26
CAMERAS THERMIQUES	30
CAMERAS DE DISSUASION	31
CAMERAS DETECTION DE VISAGE	36
CAMERAS ANPR	38
CAMERA DE COMPTAGE	39
VIDEO INTERCOM	40
VIDEOPARLOPHONIE IP	40
CAMERAS COAX HYBRIDE TVI/AHD/CVI/CVBS	42
CAMERAS ANALOGIQUES HD	42
PERIPHERIQUES ENREGISTREMENT	47
ENREGISTREURS STAND ALONE	47
EQUIPEMENTS RESEAU	58
SWITCHES	58
ACCESSOIRES	59
ACCESSOIRES CAMERA	59



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke