



RISCO 

RISCO

16/09/2025

IP CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

4MP



VUpoint AI Bullet camera voor alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVC72A300RA • Aansluitmethode: IPv4 - RJ45 (10/100BASE-T) • Maximale resolutie: 4 Megapixel (2560x1440) • Framerate: 25 FPS @ 4MP • Beeldsensor: 1/3" CMOS • Lenstype: 2.8mm / F1.0 • Beeldhoek: Horizontaal 95°, Verticaal 51°, Diagonaal 112° • Sensortype: Low Light Full-Colour • Min. Verlichting: Kleur 0,002 lux @ (F1,0, AGC AAN) / Zwart-Wit 0 lux @ IR AAN • AI kenmerken: Mens en voertuig, Indringing, Lijnoverschrijding, Regio betreden en verlaten, Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • WDR: Ja (DWDR) • Elektronische sluitersnelheid: 1/5 ~ 1/20000s • LED-verlichting: IR 25m, WIT 20m, Stroboscoop Rood&Blauw • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 2 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker • Geheugenslot: Micro SD (Max 1TB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP67 (binnen- en buitenopstelling) • Voedingstype: 12Vdc (max 8.5W) / POE IEEE802.3af (max 11.6W) • Afmetingen (LxB): 152.3 x 70.1 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT AI_BULLET/4MP

+0.2479 € Recupel



VUpoint AI Bullet Varifocal camera voor alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVC52A350RA • Aansluitmethode: IPv6 - RJ45 (10/100BASE-T) • Maximale resolutie: 5 Megapixel (2880x1620) • Framerate: 25 FPS @ 5MP • Beeldsensor: 1/2.7" CMOS • Lenstype: 2.8-12mm / F1.2 gemotoriseerd • Beeldhoek: Horizontaal 113-35°, Verticaal 59-20°, Diagonaal 138-41° • Sensortype: Low Light Full-Colour • Min. Verlichting: Kleur 0,002 lux @ (F1,0, AGC AAN) / Zwart-Wit 0 lux @ IR AAN • AI kenmerken: Mens en voertuig, Gezichtsdetectie, Lijnoverschrijding, Object detectie, Heatmap, Menigte, Wachtrij, Regio betreden en verlaten, ANPR • WDR: Ja • Elektronische sluitersnelheid: 1/5 ~ 1/20000s • LED-verlichting: IR 30m, WIT 25m, Stroboscoop Rood&Blauw • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 3 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S/G/T/M • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker • Geheugenslot: Micro SD (Max 256GB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP67 (binnen- en buitenopstelling) • Voedingstype: 12Vdc (max 9.8W) / POE IEEE802.3af (max 12.2W) • Afmetingen (?xL): 240.0 x 84.0 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT AI_BULLET/VF/5MP

+0.2479 € Recupel

TURRET CAMERA'S

4MP



VUpoint AI Eyeball camera voor alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVCM72A300RA • Aansluitmethode: IPv4 - RJ45 (10/100BASE-T) • Maximale resolutie: 4 Megapixel (2560x1440) • Framerate: 25 FPS @ 4MP • Beeldsensor: 1/3" CMOS • Lenstype: 2.8mm / F1.0 • Beeldhoek: Horizontaal 95°, Verticaal 51°, Diagonaal 112° • Sensortype: Low Light Full-Colour • Min. Verlichting: Kleur 0,002 lux @ (F1,0, AGC AAN) / Zwart-Wit 0 lux @ IR AAN • AI kenmerken: Mens en voertuig, Indringing, Lijnoverschrijding, Regio betreden en verlaten, Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • WDR: Ja (DWDR) • Elektronische sluitersnelheid: 1/5 ~ 1/20000s • LED-verlichting: IR 25m, WIT 20m, Stroboscoop Rood&Blauw • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 2 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker • Geheugenslot: Micro SD (Max 1TB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP67 (binnen- en buitenopstelling) • Voedingstype: 12Vdc (max 8.5W) / POE IEEE802.3af (max 11.6W) • Afmetingen (LxB): 100.0 x 89.5 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT AI_EYEBALL/4MP

+0.2479 € Recupel

DOMES VOOR BUITEN

5MP



VUpoint AI Dome camera voor alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVCM32A330RA • Aansluitmethode: IPv6 - RJ45 (10/100BASE-T) • Maximale resolutie: 5 Megapixel (2880x1620) • Framerate: 25 FPS @ 5MP • Beeldsensor: 1/2.7" CMOS • Lenstype: 2.8mm / F1.0 • Beeldhoek: Horizontaal 110°, Verticaal 58°, Diagonaal 132° • Sensortype: Low Light Full-Colour • Min. Verlichting: Kleur 0,002 lux @ (F1,0, AGC AAN) / Zwart-Wit 0 lux @ IR AAN • AI kenmerken: Mens en voertuig, Gezichtsdetectie, Lijnoverschrijding, Object detectie, Heatmap, Menigte, Wachtrij, Regio betreden en verlaten, ANPR • WDR: Ja • Elektronische sluitersnelheid: 1/5 ~ 1/20000s • LED-verlichting: IR 25m, WIT 15m, Stroboscoop Rood&Blauw • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 3 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S/G/T/M • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker • Geheugenslot: Micro SD (Max 256GB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP67 (binnen- en buitenopstelling) • Voedingstype: 12Vdc (max 6.3W) / POE IEEE802.3af (max 7.6W) • Afmetingen (?xH): 115.0 x 54.0 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT AI_DOME/5MP

+0.2479 € Recupel

THERMISCHE CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

5MP



VUpoint AI Bullet Thermische camera voor alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVCM92A370RA • Aansluitmethode: RJ45 (10/100BASE-T) • Maximale Optische resolutie: 5 Megapixel (2592x1944) • Optische beeldsensor: 1/2.7" CMOS • Optisch lenstype: 3.6mm / F1.6 • Optische beeldhoek: Horizontaal 81°, Verticaal 57°, Diagonaal 108° • Maximale resolutie Thermisch: 256x192 • Thermische beeldsensor: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays • Thermisch lenstype: 3.2mm / F1.1 • Thermische beeldhoek: Horizontaal 56°, Verticaal 42° • Optische AI kenmerken: Mens en voertuig, Indringing, Lijnoverschrijding, Beweging, Object detectie, Heatmap, Menigte, Wachtrij, Regio betreden en verlaten, Gezichtsdetectie • Thermische AI kenmerken: Mens en voertuig, Indringing, Lijnoverschrijding, Beweging, Regio betreden en verlaten, Brandhaard, Temperatuurmeting • DRI afstand menselijk: Detectie 148m, Herkenning 36m, Identificatie 21m • DRI afstand voertuig: Detectie 421m, Herkenning 90m, Identificatie 53m • Thermisch temperatuurbereik: -20 °C to + 550 °C (± 8°C) - Meting Globaal/12 punten/ 12 gebieden/12 lijnen • WDR: 120dB • Elektronische sluitersnelheid: 1/5 ~ 1/1000000s • LED-verlichting: IR 30m, WIT 15m, Stroboscoop Rood&Blauw • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 3 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S/G/T/M • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker - Line IN/OUT • Geheugenslot: Micro SD (Max 256GB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP67 (binnen- en buitenopstelling) • Voedingstype: 12Vdc / POE 802.3af • Afmetingen (?xL): 108.0 x 314.6 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT
AI_BULLET/THERMAL/5MP

+0.6612 € Recupel

WIFI CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

4MP



VUpoint AI Bullet WiFi camera voor alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVCM51W320RA • Aansluitmethode: WiFi 2.4 • Maximale resolutie: 4 Megapixel (2560x1440) • Framerate: 25 FPS @ 4MP • Beeldsensor: 1/3" CMOS • Lenstype: 2.8mm / F1.6 • Beeldhoek: Horizontaal 95°, Verticaal 52°, Diagonaal 113° • Sensortype: Low Light Full-Colour • Min. Verlichting: Kleur 0,005 lux / 0 lux @ IR AAN • AI kenmerken: Mens en voertuig, Lijnoverschrijding, Regio betreden en verlaten, Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • WDR: Ja (DWDR) • Elektronische sluitersnelheid: 1/8 ~ 1/20000s • LED-verlichting: IR 25m, WIT 20m, Stroboscoop Rood&Blauw • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 2 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker • Geheugenslot: Micro SD (Max 1TB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP67 (binnen- en buitenopstelling) • Voedingtype: 12Vdc / 1A Type-C PSU (meegeleverd) • Afmetingen (LxBxH): 144.8 x 82.7 x 70.9 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT AI_BULLET/WIFI/4MP

+0.2479 € Recupel

DOME CAMERA'S VOOR BINNEN

1MP



Vupoint AI Cube indoor WiFi camera voor alarmverificatie alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVCM11W340RA • Aansluitmethode: WiFi 2.4/5GHz • Maximale resolutie: 4 Megapixel (2560x1440) • Framerate: 25 FPS @ 4MP • Beeldsensor: 1/3" CMOS • Lenstype: 2.8mm / F1.6 • Beeldhoek: Horizontaal 88°, Verticaal 48°, Diagonaal 105° • Sensortype: Low Light Dag/Nacht • Min. Verlichting: Kleur 0,005 lux / 0 lux @ IR AAN • AI kenmerken: Mens en voertuig, Indringing, Lijnoverschrijding, Regio betreden en verlaten, Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • WDR: Ja • Elektronische sluitersnelheid: 1/8 ~ 1/20000s • LED-verlichting: IR 10m • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 2 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker • Geheugenslot: Micro SD (Max 1TB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP22 (binnen opstelling) • Voedingtype: 5Vdc / 1A Type-C PSU (meegeleverd) • Afmetingen (BxHxD): 69.0 x 100.6 x 86.6 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT AI_CUBE/WIFI/4MP

+0.2479 € Recupel

4MP



VUpoint AI Pan/Tilt WiFi camera voor alarmverificatie via de Risco Cloud. • Risco productcode: RVCM61W360RA • Aansluitmethode: WiFi 2.4/5GHz • Maximale resolutie: 4 Megapixel (2560x1440) • Framerate: 25 FPS @ 4MP • Beeldsensor: 1/3" CMOS • Lenstype: 2.8mm / F1.6 • Beeldhoek: Horizontaal 88°, Verticaal 48°, Diagonaal 105° • Rotatiehoek: Horizontaal 355°, Verticaal 48° • Sensortype: Low Light Full-Colour • Min. Verlichting: Kleur 0,005 lux / 0 lux @ IR AAN • AI kenmerken: Mens en voertuig, Indringing, Lijnoverschrijding, Regio betreden en verlaten, Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig), Volgen van personen • WDR: Ja (DWDR) • Elektronische sluitersnelheid: 1/8 ~ 1/20000s • LED-verlichting: IR 15m, WIT 10m • Video compressie: H.264 / H.265 • Multi-streaming: 2 Streams • Compatibiliteit: ONVIF S • Audio IN/OUT: Ingebouwde Microfoon & Luidspreker • Geheugenslot: Micro SD (Max 1TB, exclusief micro SD kaart) • IP-waarde: IP22 (binnen opstelling) • Voedingstype: 5Vdc / 1A Type-C PSU (meegeleverd) • Afmetingen (?xL): 82.0 x 112.0 mm ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale.

VUPOINT AI_PAN/TILT_WIFI/4MP

+0.2479 € Recupel

STAND ALONE RECORDERS

NVR POE



VUpoint AI NVR met 4 POE kanalen • Risco productcode: RVNVR044K1RA • Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 poort 10/100Mbps • 4 camera IP-kanalen: Ingebouwde POE 802.3 af/at • Monitor uitgang: HDMI (4K) en VGA (1920x1080) • AI kenmerken: Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • Opnameresolutie: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080p), 1.3MP (960p), 1.0MP (720p) • Opname snelheid: 76 Mbps • Opname compressie: H.264 / H.264+ / H.265 / H265+ • Tot 10 TB storage mogelijk via 1 SATA poort • Audio-interface: 1 kanaal ingang / 1 kanaal uitgang (type RCA) • Alarm ingangen: 4 • Alarm uitgangen: 1 • USB aansluitingen: USB2.0 (voorkant & achterkant) • Voedingstype: 48Vdc / 1.2A (meegeleverd) • Energieverbruik: 3.8 W (zonder HDD) • Werkingstemperatuur: -10°C tot 50°C • Afmetingen (b x d x h): 300 x 227 x 53 mm • Gewicht: 0.98 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. OPGELET: Exclusief HDD!

VUPOINT AI_NVR/4CH/POE

+0.2479 € Recupel



VUpoint AI NVR met 8 POE kanalen • Risco productcode: RVNVR084K1RA • Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 poort 100/1000Mbps • 8 camera IP-kanalen: Ingebouwde POE 802.3 af/at • Monitor uitgang: HDMI (4K) en VGA (1920x1080) • AI kenmerken: Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • Opnameresolutie: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080p), 1.3MP (960p), 1.0MP (720p) • Opname snelheid: 128 Mbps • Opname compressie: H.264 / H.264+ / H.265 / H265+ • Tot 10 TB storage mogelijk via 1 SATA poort • Audio-interface: 1 kanaal ingang / 1 kanaal uitgang (type RCA) • Alarm ingangen: 8 • Alarm uitgangen: 1 • USB aansluitingen: USB2.0 (voorkant & achterkant) • Voedingstype: 48Vdc / 1.5A (meegeleverd) • Energieverbruik: 4.3 W (zonder HDD) • Werkingstemperatuur: -10°C tot 50°C • Afmetingen (b x d x h): 300 x 227 x 53 mm • Gewicht: 1.05 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. OPGELET: Exclusief HDD!

VUPOINT AI_NVR/8CH/POE

+0.2479 € Recupel

NVR

ANDERE



VUpoint AI NVR met 16 kanalen • Risco productcode: RVNVR164K1RA • Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 poort 100/1000Mbps • 16 camera IP-kanalen: Geen ingebouwde POE-ondersteuning • Monitor uitgang: HDMI (4K) en VGA (1920x1080) • AI kenmerken: Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • Opnameresolutie: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080p), 1.3MP (960p), 1.0MP (720p) • Opname snelheid: 128 Mbps • Opname compressie: H.264 / H.264+ / H.265 / H265+ • Tot 10 TB storage mogelijk via 1 SATA poort • Audio-interface: 1 kanaal ingang / 1 kanaal uitgang (type RCA) • Alarm ingangen: 8 • Alarm uitgangen: 1 • Voedingtype: 48Vdc / 3.75A (meegeleverd) • Energieverbruik: 6.2 W (zonder HDD) • Werkingstemperatuur: -10°C tot 50°C • Afmetingen (b x d x h): 300 x 227 x 53 mm • Gewicht: 1.52 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. OPGELET: Exclusief HDD!

VUPOINT AI_NVR/16CH

+0.2479 € Recupel



VUpoint AI NVR met 32 kanalen • Risco productcode: RVNVR324K1RA • Koppelbaar met de Risco Cloud via RJ-45 poort 100/1000Mbps • 32 camera IP-kanalen: Geen ingebouwde POE-ondersteuning • Monitor uitgang: HDMI (4K) en VGA (1920x1080) • AI kenmerken: Slimme bewegingsdetectie (mens en voertuig) • Opnameresolutie: 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080p), 1.0MP (720p) • Opname snelheid: 320 Mbps • Opname compressie: H.264 / H.264+ / H.265 / H265+ • Tot 2 maal 12 TB storage mogelijk via 2 SATA poorten • Audio-interface: 1 kanaal ingang / 1 kanaal uitgang (type RCA) • Alarm ingangen: 16 • Alarm uitgangen: 4 • Voedingtype: 12Vdc / 5A (meegeleverd) • Energieverbruik: 8.0 W (zonder HDD) • Werkingstemperatuur: -10°C tot 50°C • Afmetingen (b x d x h): 378 x 317 x 50 mm • Gewicht: 2.20 kg (zonder HDD) ! Te gebruiken in combinatie met de RISCO Cloud; individueel of in combinatie met de LightSYS+ en LightSYS AIR centrale. OPGELET: Exclusief HDD!

VUPOINT AI_NVR/32CH

+0.2479 € Recupel

STEUNEN



Muursteun voor de RISCO VUpoint EYEBALL camera.

VUPOINT AI_WALL/RVIM1BZJC0RA



Opbouw montage box voor de RISCO VUpoint AI DOME camera.

VUPOINT AI_BOX/RVIM0115B0RA



Opbouw montage box voor de RISCO VUpoint AI BULLET camera.

VUPOINT AI_BOX/RVIM0CXHN0RA

VUPOINT AI



Opbouw montage box voor de RISCO VUpoint AI BULLET THERMISCHE camera.

VUPOINT AI_BOX/RVIM0CXHI0RA



Inbouw montage box voor de RISCO VUpoint AI DOME camera.

VUPOINT
AI_FLUSH/RVIM6DZJD0RA

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

VUPOINT AI	2
IP CAMERA'S	2
THERMISCHE CAMERA'S	4
WIFI CAMERA'S	4
STAND ALONE RECORDERS	6
STEUNEN	7



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com