



RAS | AIS

TVT

TVT

29/04/2025

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE

IP CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

2MP



Bullet camera • S3 • 2 MP (1920x1080) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 88°-34° • Digitale WDR • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7.5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3225

+0.124 € Recupel

4MP



Bullet camera 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3406C

+0.124 € Recupel



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 Dual Illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92°-31° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3426C

+0.124 € Recupel

6MP



Bullet camera 2.8mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 104° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 6,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3606C

+0.1 € Recupel



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 Dual Illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 108-36° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3626C

+0.1 € Recupel

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE

8MP



Outdoor Bullet motor lens 2.8-12mm • S4-C • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Starlight 0,02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 Dual illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.6 • 97-34° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 217.8 × 80.5 × 80.3

TVT-IPTVT3826C

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

TURRET CAMERA'S

2MP



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • C2 Full Color • 2 MP (1920 x 1080) • IP • 0.002 Lux@F1.0 • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 105°-34° • WDR 120dB • Infrarood/ White led tot 40m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: interne microfoon, audio input • Alarm: niet beschikbaar • SD card: max.256Gb • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT32C67

+0.124 € Recupel

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE

4MP



Outdoor Turret dome 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440)
 • IP • Starlight 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering
 Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8 f/1.6 • 94° • WDR
 120dB • Infrarood tot 30m, White tot 30m •
 H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE:
 IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 6W • Andere
 voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C •
 Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet
 beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. •
 Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 95 x 83

TVT-IPTVT3446C

+0.124 € Recupel



Outdoor Turret dome 2.8mm • S4-C • 4 MP (2560 x 1440)
 • IP • Starlight 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering
 Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8 f/1.6 • 94° • WDR
 120dB • Infrarood tot 30m, White tot 30m •
 H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE:
 IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 6W • Andere
 voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C •
 Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet
 beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. •
 Onvif-NDAA • Kleur: Dark Grey • 95 x 83

TVT-IPTVT3446CDG

+0.124 € Recupel



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • S4-C • 4 MP
 (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • AI: VSA
 1.0 Dual Illumination-Tampering Detectie-SMD • IR
 correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92°-31° • WDR 120 dB •
 Infrarood tot 50m, White tot 40m •
 H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE:
 IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere
 voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C •
 Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet
 beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. •
 Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT3466C

+0.124 € Recupel



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • S4-C • 4 MP
 (2560 x 1440) • IP • Starlight 0,004 Lux@F1.4 • AI: VSA
 1.0 Dual Illumination-Tampering Detectie-SMD • IR
 correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92°-31° • WDR 120 dB •
 Infrarood tot 50m, White tot 40m •
 H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE:
 IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8,5W • Andere
 voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C •
 Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet
 beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. •
 Onvif-NDAA • Kleur: Dark grey • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT3466CDG

+0.124 € Recupel

6MP



Outdoor Turret dome 2.8mm • S4-C • 6 MP (3200 x 1800)
 • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering
 Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8 f/1.6 • 104° • WDR
 120dB • Infrarood tot 30m, White tot 40m •
 H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE:
 IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 6.5W • Andere
 voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C •
 Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet
 beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. •
 Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 95 x 83

TVT-IPTVT3646C

+0.1 € Recupel



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • S4-C • 6 MP
 (3200 x 1800) • IP • Starlight 0,008 Lux@F1.6 • AI: VSA
 1.0 Dual illumination-Tampering Detectie-SMD • IR
 correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 108-36° • WDR 120 dB •
 Infrarood tot 50m, White tot 40m •
 H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE:
 IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9,5W • Andere
 voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C •
 Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet
 beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. •
 Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 111.5 x 97

TVT-IPTVT3666C

+0.1 € Recupel

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE

8MP



Outdoor Turret motor lens 2.8-12mm • S4-C • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Starlight 0,02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 Dual illumination-Tampering Detectie-SMD • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.6 • 97-34° • WDR 120 dB • Infrarood tot 50m, White tot 30m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 20 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 111,6 x 99,6

TVT-IPTVT3866C

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



Middelgrote dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT904DG



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Groot dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT912DG



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Dark grey plafondbevestigingsbeugel voor turret dome

TVT-ACTVT922NDG



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

DOMES VOOR BUITEN

4MP



Outdoor dome 2.8mm • S4 • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight 0.005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 94° • WDR 120dB • Infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 5.5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: niet beschikbaar • Onvif-NDAA • Kleur: Wit

TVT-IPTVT3456

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Aansluitdoos IP65 voor fixe dome IK10

TVT-ACTVT908

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE

ENCODERS/DECODERS



Ip encoder • tvt-e • 4 MP (2560 x 1440) • AHD/tvi/cvbs • video server • ai: lite vca-tampering detectie-RS485-coc • h265-h264-mjpeg • 25 beelden/sec. • geen IP/ik • poe: ieee 802.3af klasse 1 • verbruik: max. 4w • andere voeding: vcc : 12 v +/-10 % • temp: -20° c tot + 50° c • audio: 1 ingang en 1 uitgang-video: 1 BNC uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • microsd/sdhc/sdxc-128gb max. • onvif-profiel t • kleur: zwart • 140x74.3x29

TVT-IPTVT900

+0.124 € Recupel

CAMERA TOEBEHOREN

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

IP CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

4MP



Bullet camera motor lens 5-50mm • E3B-A • 4 MP (2688 x 1520) • IP • 0,005 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Face-Metadatas • IR correctie lens 5-50mm f/1.6 • 45,5°-7° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 100m • H265(+)-H264(+) • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm, 1 CVBS uitgang • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 279.5x100.3x88.9

TVT-IPTVT8435

+0.1 € Recupel



Bullet camera • E3 • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Pro VCA (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 94.2°-29.8° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9.5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT6420

+0.124 € Recupel

5MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,97° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 217.8x80.5x80.3

TVT-IPTVT8520

+0.1 € Recupel



Bullet camera motor lens 7-22mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0,02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Face-Metadatas • IR correctie lens 7-22mm f/1.6 • 31°-12,5° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 100m • H265(+)-H264(+) • 25 (HFR:1080p@50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm, 1 CVBS uitgang • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 279.5x100.3x88.9

TVT-IPTVT8530

+0.1 € Recupel

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE

8MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • E3B • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0.015 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 97-32° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 70m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit •Diam: 278.3x100.2x88.7

TVT-IPTVT8830

+0.1 € Recupel

12MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • E3B-A • 12 MP (4000 x 3000) • IP • 0.006 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 96-46° • WDR 75dB@25 Bps • Infrarood tot 70m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IP10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang/uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA-CVBS uit • Kleur: Wit •Diam: 278.3x100.2x88.7

TVT-IPTVT8A30

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball v/c camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik
IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel
binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

TURRET CAMERA'S

5MP



Turret dome 2.8mm • E3B • 5 MP (2592 × 1944) • IP • 0.02 Lux@F1.6 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie lens 2.8mm f/1.6 • 99.87° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 7W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 95 x 83

TVT-IPTVT8540

+0.1 € Recupel



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 × 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,97° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit •Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT8560

+0.1 € Recupel

8MP



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • E3B • 8 MP (3840 × 2160) • IP • 0.015 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadatas • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 97-32° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 8W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit •Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT8860

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

DOMES VOOR BUITEN

5MP



Outdoor vandal-proof dome motor lens 2.8-12mm • E3B • 5 MP (2592 x 1944) • IP • 0.01 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadata • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 92,6-28,97° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en interne microfoon • Alarm: niet beschikbaar • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit •Diam: 111.5 x 99.6

TVT-IPTVT8570

+0.1 € Recupel

12MP



Outdoor vandal-proof dome motor lens 2.8-12mm • E3B-A • 12 MP (4000 x 3000) • IP • 0.006 Lux@F1.4 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Metadata • IR correctie motor lens 2.8-12mm f/1.4 • 96-46° • WDR 75dB@25 Bps • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang/uitgang en interne microfoon • Alarm: 1 ingang en 1 uitgang • SD card: 256 Gb max. • Onvif-NDAA-CVBS uit • Kleur: Wit •Diam: 141 x 100,2

TVT-IPTVT8A70

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



Muurverdeeldoos voor IK10 varifocal dome

TVT-ACTVT911



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt911-actvt912

TVT-ACTVT924

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Binnen inlegbevestiging beugel voor IK10 vf dome

TVT-ACTVT960



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor Dual Head IPTVT9008B

TVT-ACTVT925

FISHEYE CAMERA'S

6MP



Outdoor dome • E3B Fisheye • 6 MP (2160x2160) • IP • Progressive scan CMOS • AI: Bewegingsdetectie • IR correctie lens 1.07mm f/2.5 • 360° • Digitale WDR • Infrarood tot 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 50° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130 x 41

TVT-IPTVT5001

+0.124 € Recupel

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



Outdoor Fisheye dome • E3B-A • 6 MP (2160x2160) • 0,01 Lux@F2.0 • Progressive scan CMOS • AI: VCA 1.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 1.65mm f/2.0 • 360° • WDR 120dB • Infrarood tot 20m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130,6 x 46,3

TVT-IPTVT9006B

+0.124 € Recupel

12MP



Outdoor Fisheye dome • E3B • 12 MP (3000x3000) • 0,01 Lux@F2.0 • Progressive scan CMOS • AI: VCA 1.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 1.65mm f/2.0 • 360° • Digital WDR • Infrarood tot 20m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 10,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif & NDAA Compliance Product • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130,6 x 46,3

TVT-IPTVT900AB

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN FISHEYE CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 131x33 • Nettogewicht(g) : 236

TVT-ACTVT914



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt914

TVT-ACTVT971



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt914

TVT-ACTVT975



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE

DUAL HEAD CAMERA'S

8MP



Panaoramic 180° camera • E3N • 2 x 4 MP (4320 x 1680) • IP • 0,3 Lux@F1.0 • AI: VSA 1.0 - VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) Tellen detectie-Menigtedichtheid detectie-Tampering Detectie-Face-Metadata - 25mx50m voor AI-detectie indringers • 2 x lens 3,5mm f/1.0 • 180° • DWDR • Warmwit licht tot 20m • H265(+)-H264(+) • 21 Beelden/sec. • IP67/IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12,5W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -40° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang, interne HP/microfoon • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • Diam: 154 x145mm

TVT-IPTVT9008B

+0.124 € Recupel

MULTISENSORS 180° CAMERA'S

8MP



Bullet camera • M3 Panoramisch • 8 MP (4096 x 1800) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens (x4) 3.3mm • 180° • Digitale WDR • Infrarood tot 20m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • 159.7x137.7x288.4

TVT-IPTVT5180

+0.124 € Recupel

MULTISENSORS 360° CAMERA'S

8MP



Multisensors Dome • E3 Panoramisch • 4 x 2MP (4096 x 1800) • IP • Starlight • AI: Lite VCA-Mid VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens (x4) 4mm • 360° • Digitale WDR • Infrarood tot 25m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67-IK10 • PoE: IEEE 802.3at class 4 • Verbruik: max. 25W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 273 x 180mm

TVT-IPTVT5360

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN MULTISENSOR CAMERA'S



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor PTZ

TVT-ACTVT970



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 131x33 • Nettogewicht(g) : 236

TVT-ACTVT914

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950



MUURBEVESTIGINGSBEUGEL (1M) VOOR MULTISENSOR IPTVT536

TVT-YZJ0314

PTZ CAMERAS

2MP



Outdoor dome • Starlight 4" PTZ • 2 MP (1920 x 1080) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie- Face detection and recognition • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • Color: 0.005 Lux @ f/1.65, B/W: 0.001 Lux @ f/1.65 • 57.6°-2.5° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 22W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: nee • Alarm I/O: nee • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 173 x 247 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT824

+0.124 € Recupel

3MP



Outdoor dome • E2 PTZ • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Progressive CMOS • AI: Bewegingsdetectie • Gemotoriseerde lens 4.5-135mm f/1.6-f/4.4 • 59.8°-2.34° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • Geen PoE • Verbruik: max. 30W • Voeding: Vcc : 24 V +/-10 % 2.5A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • SD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 209 x 317 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT830

+0.124 € Recupel

4MP



Outdoor PTZ dome • Starlight 3" PTZ 0-355° • 4 MP (2560 x 1440) • IP • DETERENCE • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie • Gemotoriseerde lens 2.8-12mm f/1.6 • Color: 0.01 Lux @ f/1.65, B/W: 0.002 Lux @ f/1.65 • 97°-31° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 20,5W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: ja • Alarm I/O: ja • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 130 x 162

TVT-IPTVT814

+0.124 € Recupel

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



Outdoor PTZ dome • Starlight 4" PTZ • 4 MP (2560 x 1440) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie- Face detection and recognition • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • Color: 0.01 Lux @ f/1.65, B/W: 0.002 Lux @ f/1.65 • 55°-2.5° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 23W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: ja • Alarm I/O: ja • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 173 x 247 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT844

+0.1 € Recupel

8MP



Outdoor PTZ dome • Starlight 4" PTZ • 8 MP (3840 x 2160) • IP • 0.5Tops Deep-learning Engine • AI: Smart detection and perimeter protection (15 objects/s)-Tracking human-vehicle-Tampering Detectie- Face detection and recognition • Gemotoriseerde lens 4.8-120mm f/1.65-f/3.8 • Color: 0.01 Lux @ f/1.65, B/W: 0.002 Lux @ f/1.65 • 57,6°-2.5° • WDR 120dB@25 Bps • Smart IR 150m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66-IK10(excluding glass window) • High Power 30W PoE+ • Verbruik: max. 24W • Andere voeding: Vcc: 12 V +/- 10%, 1,9A min. (inbegrepen) • Temp: -30° C tot + 55° C • Audio I/O: ja • Alarm I/O: ja • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif • Couleur: Wit en Zwart • Diam: 173 x 247 • Muurbeugel inbegrepen

TVT-IPTVT884

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN PTZ CAMERA'S



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor PTZ

TVT-ACTVT970



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950



Lokaal scherm : LCD • Joystick : Vier-dimensionaal • Sleutel : Vier functionele gebieden Network • LAN : RJ45 10/100Mx1 • Bedieningswijze : Platform mode/ PTZ Onvif mode • Seriéle poort : RS485 x1 • Baudrate : 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps • Macht: DC12V • Stroomverbruik : =8W • Werktemperatuur : -10?~ 60? • Werkende luchtvochtigheid : 10%--90% • Afmeting: 420 (L) x260 (B) x170 (H) mm • Gewicht : 2.8kg

TVT-ACTVT985

CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 167.5x144.5x74.5 • Netto gewicht (g): 600

TVT-ACTVT923



MUURBEVESTIGINGSBEUGEL (1M) VOOR
MULTISENSOR IPTVT536

TVT-YZJ0314

SPECIALE CAMERA'S

2MP



• Pin hole camera 2MP • Max. resolutie: 2MP (1920×1080)
• H.265+/H.65/H.264+/H.264/MJPEG-codering • 3D DNR,
WDR, HLC, BLC, Defog en ROI • 8CH alarm ingang, 4CH
alarm uitgang • 1CH audio-ingang, 1CH audio-uitgang •
1CH micro SD kaart slot, tot 256G • Ondersteuning van
drie streams • Ondersteuning UTC (Up-The-Coax) controle
• Intelligente analyse

TVT-IPTVT400

+0.1 € Recupel

IP CAMERA'S

SPECIALE CAMERA'S

2MP



Indoor Tablet • Stand-alone toegangscontrole met gezichtsherkenning • 2 MP (1920x1080) • 8" LCD-scherm • Typical Face/Mask/temp • AI: sabotage, gezichtsdetectie, gezichtsopname, gezichtsherkenning (maskerdetectie, koorts selecteerbaar) autonoom or TVT server tot 10000 gezichten • Gezichtsherkenningstechnologie om echte gezichten te onderscheiden van gezichtsimitaties (foto's, enz.) • Dual lens 3.97mm f/1.6 • Afstand van gezichtsherkenning: 0.3 tot 2m • WDR 120dB@25 Bps • IR en witte LED-verlichting tot 3m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • Geen IP/IK • Geen PoE • Verbruik: max. 12W • Voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: 0° C tot + 40° C • Audio: interne microfoon en speaker • 2 ingang en 2 uitgang alarm-1 Wiegand in/uitgang • Relais voor deuropener, ingang uitgangsknop, ingang deurcontact, sabotage-ingang • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif? • Kleur: Zwart • 302x138.6x34.2

TVT-THTVT100

+0.124 € Recupel



Paalbevestiging voor td-2128-tm 8" tablet

TVT-THTVT190



Vlakke en desktop oppervlakken montage voor td-e2128-tm 8" tablet

TVT-THTVT191



Standalone beugel voor td-e2128-tm 8" tablet

TVT-THTVT193

BI-SPECTRUM CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

5MP



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm Thermique: Resolution: 256 x 192 lens:3,2mm@56° Temperature range: -20°C~150°C Dual image fusion(thermal image and optical image) Multi-palette live color AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception Optique: 5MP (2592 × 1944) @30 fps Lens:4mm@81° WDR: 120dB IR: 30m max. AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture DETERENCE: Sound and light warning H265(+),H264(+),MJPEG Audio I/O: yes Alarmr I/O: Yes SD Card: Max 256 Gb IP66 DC12V/PoE 9W max. Onvif-NDAA

TVT-THTVT250

+0.124 € Recupel



Bullet bi-spectrale visible(5mp) 8mm /thermique(256x192) 7mm Thermique: Resolution: 256 x 192 lens:7mm@24,8° Temperature range: -20°C~150°C Dual image fusion(thermal image and optical image) Multi-palette live color AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception Optique: 5MP (2592 × 1944) @30 fps Lens:8mm@38° WDR: 120dB IR: 30m max. AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture DETERENCE: Sound and light warning H265(+),H264(+),MJPEG Audio I/O: yes Alarmr I/O: Yes SD Card: Max 256 Gb IP66 DC12V/PoE 9W max. Onvif-NDAA

TVT-THTVT257

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome caméra tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf caméra tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik
IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel
binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

TURRET CAMERA'S

5MP

 Turret dome bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm Thermique: Resolution: 256 x 192 lens:3,2mm@56° Temperature range: -20°C~150°C Dual image fusion(thermal image and optical image) Multi-palette live color AI: VSA 1.0, Fire detection, Temperature exception Optique: 5MP (2592 x 1944) @30 fps Lens:4mm@81° WDR: 120dB IR: 30m max. AI: intrusion detection (human/vehicle classification), line crossing detection (human/vehicle classification), tampering, target counting(human/vehicle classification), face detection, face capture DETERENCE: Sound and light warning H265(+),H264(+),MJPEG Audio I/O: yes Alarmr I/O: Yes SD Card: Max 256 Gb IP66 DC12V/PoE 9W max. Onvif-NDAA

TVT-THTVT260

+0.1 € Recupel

 Turret dome bi-spectrale visible(5mp) 4mm /thermique(256x192) 3,2mm

TVT-THTVT261

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN TURRET CAMERAS

 Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906

 Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909

 Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball v/c camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907

 • Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

 Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904

CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

THERMISCHE CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

384X288



Bullet thermische camera • 17µm - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • AI: Line crossing detection, region intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, fire detection, temperature exception detection • Inbraakdetectie: Human 50m, Vehicle 200m • Branddetectie: 2x2m tot 529m 1x1m tot 265m • Temperatuurmeting: 2x2m tot 212m 1x1m tot 106m • Athermalized lens 9,1mm f/1.0 • 39,5° x 30,1° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • PoE: IEEE 802.3af • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • Micro SD tot 256Gb • Onvif • Kleur: Wit • 217,8x80,5x80,3

TVT-THTVT509

+0.124 € Recupel



Bullet thermische camera • 17µm - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • AI: Line crossing detection, region intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, fire detection, temperature exception detection • Inbraakdetectie: Human 100m, Vehicle 250m • Branddetectie: 2x2m tot 765m 1x1m tot 382m • Temperatuurmeting: 2x2m tot 306m 1x1m tot 153m • Athermalized lens 13mm f/1.0 • 28.2° x 21.3° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • PoE: IEEE 802.3af • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • Micro SD tot 256Gb • Onvif • Kleur: Wit • 217,8x80,5x80,3

TVT-THTVT513

+0.124 € Recupel



Bullet thermische camera • 17µm - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • AI: Line crossing detection, region intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, fire detection, temperature exception detection • Inbraakdetectie: Human 120m, Vehicle 320m • Branddetectie: 2x2m tot 1118m 1x1m tot 559m • Temperatuurmeting: 2x2m tot 447m 1x1m tot 224m • Athermalized lens 19mm f/1.0 • 19.5° x 14.7° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • PoE: IEEE 802.3af • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • Micro SD tot 256Gb • Onvif • Kleur: Wit • 217,8x80,5x80,3

TVT-THTVT519

+0.124 € Recupel



Bullet thermische camera • 17µm - 384x288 - VOx Uncooled Infrared Focal Plane Array • IP • AI: Line crossing detection, region intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, fire detection, temperature exception detection • Inbraakdetectie: Human 140m, Vehicle 400m • Branddetectie: 2x2m tot 1471m 1x1m tot 735m • Temperatuurmeting: 2x2m tot 588m 1x1m tot 294m • Athermalized lens 25mm f/1.1 • 14.9° x 11.2° • NETD <50mK • Thermische beeldvorming • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP66 • PoE: IEEE 802.3af • Verbruik: max. 10W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % 9W min. • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang • 4 ingang en 4 uitgang alarm • Micro SD tot 256Gb • Onvif • Kleur: Wit • 278.3 x 100.2 x 88.7

TVT-THTVT525

+0.124 € Recupel

AFSCHRIKKING CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

4MP



Bullet camera motor lens 2.8-12mm • C2-PA • 4 MP (2592 x 1520), 0.02 Lux@F1.4 • IP • AI: Lite VCA-Mid VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 96° ~32.33° • WDR 120dB • Dubbele verlichting, Infrarood/Witte LED (na IA-gebeurtenissen) tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 I/O • Alarm: 1 I/O • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT4420

+0.1 € Recupel

5MP



Bullet Camera • A3-PA • 5 MP (2592 x 1944) • IP • AI: Lite VCA-Mid VCA (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 92.7°~29.8° • WDR 120dB • Infrarood tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 I/O • Alarm: 1 I/O • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT3525

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixe dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball v/c camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik
IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel
binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

TURRET CAMERA'S

4MP



Outdoor Turret dome motor lens 2.8-12mm • C2-PA • 4 MP (2592 × 1520), 0.02 Lux@F1.4 • IP • AI: Lite VCA-Mid VSA 2.0 (onderscheid tussen mens en voertuig) overtreding en lijnoverschrijding-Tampering Detectie • IR correctie lens 2.8-12mm f/1.4 • 96° ~32.33° • WDR 120dB • Dubbele verlichting, Infrarood/Witte LED (na IA-gebeurtenissen) tot 40m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 I/O • Alarm: 1 I/O • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • Onvif-NDAA • Kleur: Wit • 218x81x81

TVT-IPTVT4460

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome caméra tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf caméra tvt, IP65

TVT-ACTVT907



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

CAMERA'S VOOR GEZICHTSDETECTIE

BULLET CAMERA'S

2MP



Bullet camera • A1 • 2 MP (1920x1080) • IP • AI: Lite VCA-Tampering Detectie • IR correctie lens 7-22mm f/1.4 • 37°-22.5° • Digitale WDR • Wit licht tot 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 100.3x86.9x279.5

TVT-IPTVT6230

+0.124 € Recupel

TURRET CAMERA'S

2MP



Dome camera • A3-FC • 2 MP (1920x1080) • IP • Professional Face • AI: Lite VCA-Gezichtsherkenning (van 4 tot 10m)-Tampering Detectie • lens 7-22mm f/1.6 • 43.4°~17.6° • WDR 120db • Soft licht tot 10m • H265-H264-MJPEG • 25 Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 12W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit"

TVT-IPTVT6235

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/eye camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik
IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress
Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 •
Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting
(mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel
binnen-buiten

TVT-ACTVT931

ANPR CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

2MP



Bullet LPR camera • A3 Parking LPR • 2 MP (1920x1080) • IP • Starlight • AI: beheer van slagbomen door herkenning van kentekenplaten • IR correctie lens 7-22mm f/1.6 • 44°-17.6° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 100m • H265-H264-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP67 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 11W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 60° C • Audio: 1 ingang en 1 uitgang-Video: 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-128Gb max. • Onvif • Kleur: Wit • 100.3x86.9x279.5

TVT-IPTVT6240

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912

CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931

CAMERA VOOR HET TELLEN VAN DE INGANGEN

SPECIALE CAMERA'S

4MP



Camera voor het tellen van mensen • Dubbele camera • 4 MP (2560x1520) • IP • 0,008Lux@f/2.1 • AI: Personentelling: telt mensen die binnenkomen en vertrekken afzonderlijk en produceert een dagelijks/maandelijks/jaarlijks rapport. Ondersteunt kindertelling. Filtering van doelhoogte en algoritme voor hoofddetectie. • Dubbele 2,1 mm f/2,1 lenzen • 103° • WDR 120dB@25 Bps • Infrarood tot 10m • H265(+)-H264(+)-MJPEG • 25 (HFR:50)Beelden/sec. • IP66 • PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 • Verbruik: max. 9W • Andere voeding: Vcc : 12 V +/-10 % • Temp: -30° C tot + 45° C • Audio: 2 ingebouwde microfoons, ingebouwde luidspreker, 1 ingang en 1 uitgang • 1 ingang en 1 uitgang alarm • MicroSD/SDHC/SDXC-256Gb max. • WiFi 2.4-5G • Onvif • Kleur: Wit en zwart • 180x65x43,4

TVT-IPTVT6450

+0.1 € Recupel

IP VIDEOFONIE

BINNENPOSTEN



- Stand-alone toegangscontrole met gezichtsherkenning • 3,5" LCD-scherm • Maximale resolutie: 1920 x 1080, 2Mp@15 I/s • IR en witte LED-verlichting • Gezichtsherkenningstechnologie om echte gezichten te onderscheiden van gezichtsimitaties (foto's, enz.) • Zeer nauwkeurige gezichtsherkenning dankzij een deep learning-algoritme • Geschikt voor stand-alone en TVT NVR • Bedraad en Wi-Fi-netwerk • Ondersteunt verschillende ontgrendelingsmodi (kaart, kaart + code, kaart + gezichten, enz.) • AI: sabotage, gezichtsdetectie, gezichtsopname, gezichtsherkenning. • Compatibele kaarten: Mifare / Desfire / FM1208 / Gicard • Wiegand interface • DC 12V/1A max. 12W, PoE • Ingebouwde microfoon en luidspreker • Maximaal 3000 gebruikers • Onvif • Relais voor deuropener, ingang uitgangsknop, ingang deurcontact, sabotage-ingang

TVT-IPTVT200

+0.124 € Recupel



Video Intercom indoor monitor 7" 7-inch IPS-touchscreen Per huishouden kunnen maximaal 1 hoofdstation en 5 secundaire binnenstations worden gebruikt. Live weergave van aangesloten deurstations en camera's Snapshot-ondersteuning voor oproepen via het deurstation (micro SD-kaart vereist) Ondersteuning voor "niet storen" functie Ruis- en echo-onderdrukking Centrale inbraakfunctie met 8 zones Zelf te definiëren ontgrendelingswachtwoord 2.4G WIFI ondersteuning Ondersteunt 1CH 12V200mA stroomuitgang voor sensorvoeding

TVT-IPTVT350

+0.1 € Recupel

BUITENPOSTEN



- Maximale resolutie: 2MP (1920×1080) • 139° breed gezichtsveld voor bewaking van deurbeveiliging • Toegangscontrolefunctie • Ruis- en echo-onderdrukking • Visuele intercomfunctie: tweeweg communicatie op afstand tussen de deurbel en het inenstation/NVMS/SuperCam Plus mobiele applicatie. • Ondersteunt deuropening via kaart, binnenstation, NVMS of mobiele oepassing SuperCam Plus mobiele applicatie. • IR en witte LED verlichting • Ondersteunt sabotage alarm en deurcontact alarm • 2.4G Wi-Fi • Geïntegreerde micro SD-kaartsleuf, tot 256 GB • Intelligente analyse: video-uitzonderingsdetectie, gezichtsherkenning, gezichtsopname, enz. • TVT NVR-compatibele • DC12V-PoE • Wiegand Interface

TVT-IPTVT300

+0.1 € Recupel

VIDEO INTERCOM



3,5-inch TFT-scherm 2MP (1920×1080) H.265 codering in realtime Gezichtsherkenningssafstand: 0,3m-2m Gezichtsherkenningstechnologie om echte gezichten te onderscheiden van imitatieaanvallen. Ondersteuning voor 3D DNR, HWDR, BLC, HLC, Defog, enz. Ondersteuning voor meerdere deuropeningsmodi (kaart, wachtwoord, gezichtsherkenning, enz.) Ondersteuning voor deuropening via een binnenstation of mobiele applicatie Ondersteunt kopieerbeveiliging van smartcards; ondersteunt encryptie van smartcards Anti-sabotage alarm; activeert een alarm als de deur niet beveiligd is of als er ingebroken wordt door andere mensen. Ondersteuning voor het oproepen van een binnenpost/APP Ondersteunt toegang tot kaartlezer via RS485 interface 2.4G Wi-Fi-ondersteuning; P2P-ondersteuning Ondersteunt bewaking op afstand via mobiele app, webbrowser of tablet-pc Intelligent analyse: video-uitzonderingsdetectie, gezichtsdetectie, gezichtsopname, gezichtsvergelijking. IP67 CLASSIFICATIE

TVT-IPTVT310

+0.1 € Recupel

DEURBELLEN



TVT-IPTVT320

+0.1 € Recupel

TOEBEHOREN VIDEOFONIE



TVT-IPTVT320

+0.1 € Recupel



TVT-IPTVT300 bevestigingsaccessoire

TVT-YHZ0103

ANALOGUE HD CAMERA'S

BULLET CAMERA'S

2MP



Bullet camera • AE3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Standaard CMOS • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie lens 2.8mm • 108° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264 via compatibele DVR • 25 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD door CoC • Verbruik: max. 3W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • 167.5x74.5x74.5

TVT-HDTV1309

+0.124 € Recupel



Bullet Camera • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • IA: Détection mouvements-Lite VCA via DVR compatible • Objectif correction IR motorisé 2.8-12mm • 103°-32° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264 via DVR compatible • 25 Images/sec. • IP66 • Fonction spéciale: OSD et pilotage objectif par CoC • Consommation: 6.5W max • Alim: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C à +50° C • PAL/NTSC • Fonction: 3DNR-AGC-AWB-BLC-HLC • Carte SD: non disponible • HD coax analog • Couleur: Blanc • Diam: 109 x 284

TVT-HDTV1358

+0.124 € Recupel

5MP



Bullet camera • AE1 • 5 MP (2592x1944) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 2.8-12mm • 93°-34° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264 via compatibele DVR • 20 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 6.5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 283.9 x 108.9

TVT-HDTV1650

+0.124 € Recupel

8MP



Bullet camera • AE • 8 MP (3840 x 2160) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Standaard CMOS • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 3.3-12mm • 97°-38° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264 via compatibele DVR • 15 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 7.5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AWB-BLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 283.9 x 108.9

TVT-HDTV1680

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tv, IP65

TVT-ACTVT906

TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf caméra tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945

TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

TURRET CAMERA'S

2MP



Outdoor dome • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie lens 2.8mm • 108° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264 via compatibele DVR • 25 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD door CoC • Verbruik: max. 4.5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 94.6 x 82.8

TVT-HDVTI410

+0.124 € Recupel



Outdoor dome • AM3 • 2 MP (1920x1080) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Starlight • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 2.8-12mm • 103°-32° • WDR 120dB@25 Bps • Adaptief infrarood tot 50m • H265-H264 via compatibele DVR • 25 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 8.5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AGC-AWB-BLC-FLC-HLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 111.5 x 99.6

TVT-HDVTI428

+0.124 € Recupel

8MP



Outdoor dome • AE • 8 MP (3840 x 2160) • TVI/AHD/CVI/CVBS • Standaard CMOS • AI: Bewegingsdetectie-Lite VCA via compatibele DVR • IR correctie gemotoriseerde lens 3.3-12mm • 97°-38° • Digitale WDR • Adaptief infrarood tot 30m • H265-H264 via compatibele DVR • 15 Beelden/sec. • IP66 • Speciale functie: OSD en lenscontrole door CoC • Verbruik: max. 5W • Voeding: Vcc : 12 V +/-15 % • Temp: -30° C tot + 50° C • PAL/NTSC • Functie: 3DNR-AWB-BLC • SD card: niet beschikbaar • HD coax analog • Kleur: Wit • Diam: 130.3 x 110

TVT-HDVTI780

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel Verbindingsdoos voor bullet/fix dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906

TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf caméra tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931

TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

STAND ALONE RECORDERS

NVR POE

4CH/4POE



NVR FANLESS NDA compliant • IP 4 kanaals PoE • Capaciteit per kanaal: 8MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA • AI: Lite VCA-Pro VCA-POS-Simple Face detection (2 kanalen zonder AI-camera mogelijk)-ANPR detection-Mens/Voertuig Classificatie. • Bandbreedte: ingang 40Mbps-Uitgang 40Mbps • 4 x RJ45 Poe 100 Mbps+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • ingang en uitgang alarm via compatibele camera's • 2 x 2.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at • PoE vermogen: 48W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: ja • Voeding: 48VDC-1.25A Inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja - Dewarping functie via webpagina en smartphone applicatie • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT504

+0.2479 € Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5

RECORDERS



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

8CH/8POE



NVR FANLESS NDAA Compliant • IP 8 kanaals PoE • Capaciteit per kanaal: 8MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Simple Face detection (2 kanalen zonder AI-camera mogelijk)-ANPR detection-Mens/Voertuig Classificatie. • Bandbreedte: ingang 80Mbps-Uitgang 80Mbps • 8 x RJ45 Poe 100 Mbps+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • ingang en uitgang alarm via compatibele camera's • 2 x 2.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at • PoE vermogen: 72W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: ja • Voeding: 48VDC-1.8A Inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja - Dewarping functie via webpagina en smartphone applicatie • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT508B

+0.2479 € Recupel



NVR NDAA Compliant • IP 8 kanaals Low Noise • Capaciteit per kanaal: 16MP@25fps • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA (onafhankelijk configureerbaar) • AI:Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(8 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat:2 Channels Face detection • Bandbreedte: ingang 160Mbps-Uitgang 160Mbps • 8 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+1 x RJ45 Gigabyte • H265(s,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 8 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at Klasse 3 • PoE vermogen: 80W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: 48VDC-2.5A Inbegrepen-20W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 300x249x45

HF-TVT-NRTVT608B

+0.2479 € Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5

RECORDERS



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

16CH/16POE



NVR NDAA Compliant • IP 16 kanaals PoE Low Noise • Capaciteit per kanaal: 16MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 2x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA (onafhankelijk configureerbaar) • AI: Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(6 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat: 2 Channels Face detection • Bandbreedte: ingang 192Mbps-Uitgang 192Mbps • 16 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+1 x RJ45 Gigabyte • H265(S,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 8 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • PoE: IEEE 802.3af/at Klasse 3 • PoE vermogen: 150W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: 48VDC-3,75A Inbegrepen-20W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 380x268x45

HF-TVT-NRTVT616B

+0.2479 € Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5

RECORDERS



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

32CH/16POE



NVR NDAA Compliant • IP 32 kannals/16 kanaals PoE • Capaciteit per kanaal: 12MP@20fps/8MP@25fps • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 4x10Tb max. • 1 x HDMI4K + 1 x VGA + 1 x HDMI2K (onafhankelijk configureerbaar). • AI: Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(6 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat: 2 Channels Face detection • Bandbreedte: ingang 192Mbps-Uitgang 192Mbps • 16 x RJ45 Poe 10(250m)-100(100m)+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 16 ingang en 4 uitgang alarm en via compatibele camera's • 2 x 2.0USB + 1 x 3.0USB + 1 x eSATA • PoE: IEEE 802.3af/at Klasse 3 • PoE vermogen: 150W max. • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: ATX 300W Inbegrepen-20W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 440x390x70

HF-TVT-NRTVT632

+0.2479 € Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5

RECORDERS



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

NVR

64 CH



NVR PRO 19" 2U NDA Compliant • IP 64 kanaals • Capaciteit per kanaal: 16MP@25fps • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met of zonder montage door ons • HDD opslag: 8x10Tb max. JBOD-RAID 0-1-5-6-10, 2 x eSATA, Hot swap HDD • HDMI1 Max 8K, HDMI2-3 Max 4K, HDMI4 Max 2K + 1 x VGA (onafhankelijk configureerbaar) • AI: Lite VCA-Pro VCA-POS-Face detection/match(16 Ch max.)-ANPR detection/match-Counting-Mens/voertuig classificatie • AI door apparaat: 4 gezichtsherkenningskanalen en/of 8 mens/voertuig classificatiekanalen • Bandbreedte: ingang 640Mbps-Uitgang 640Mbps • 2 x RJ45 Gigabyte • H265(s,+)-H264 • Audio: 1 ingang en 1 uitgang en via compatibele camera's • 16 ingang en 8 uitgang alarm en via compatibele camera's • 3 x 2.0USB + 1 x 3.0USB • RS485-RS232- 12VDC/1A uitgang • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Email, FTP • Cloud upgrade: met NAT 2.0 • Voeding: Inclusief dubbele redundante voeding-50W zonder HDD • Bedrijfstemperatuur: -10° C tot +50°C luchtvochtigheid 10%-90%. • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • Fisheye: ja • 560x437,2x88

HF-TVT-NRTVT764

+0.2479 € Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

RECORDERS



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

HYBRID NVR

4 + 2 CH



Hybride DVR zonder harde schijf • HD Coax 4 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 2 (6 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met (+HDD Mount) of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS • Bandbreedte: ingang 16Mbps-Uitgang 40Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 ingang en 1 uitgang • 4 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x 2.0USB • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 12 VDC-2A inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

HF-TVT-DITVT4040

+0.1 € Recupel



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

RECORDERS



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5



Hybride DVR met HDD 2Tb • HD Coax 4 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 2 (6 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS • Bandbreedte: ingang 16Mbps-Uitgang 40Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 ingang en 1 uitgang • 4 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x 2.0USB • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 12 VDC-2A inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

TVT-DITVT4040-2TB

+0.1 € Recupel

8 + 4 CH



Hybride DVR zonder harde schijf • HD Coax 8 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 4 (12 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met (+HDD Mount) of zonder montage door ons • HDD opslag: 1x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS • Bandbreedte: ingang 32Mbps-Uitgang 60Mbps • 1 x RJ45 10-100 Mbps • H265-H264 • Audio: 4 ingang en 1 uitgang • 4 ingang en 1 uitgang alarm • 2 x 2.0USB, 1 x E-Sata • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: nee • Voeding: 12 VDC-3A inbegrepen-10W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 300x249x45

HF-TVT-DITVT4080

+0.1 € Recupel

RECORDERS



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

16 + 8 CH



Hybride DVR zonder harde schijf • HD Coax 16 kanaals AHD/TVI/CVI/CVBS + 8 (16 max) kanaals IP • Capaciteit per kanaal: Coax: 5MP Lite@10ips-IP: 5MP@25ips • Harde schijf in supplement en verplicht, moet apart worden besteld met (+ HDD MOUNT) of zonder montage door ons • HDD opslag: 2x10Tb max. • 1 x HDMI4K/2K + 1 x VGA + 1 x BNC • AI: Lite VCA-POS- Firmware 1.4.0: Smart motion, intrusion(1Ch), cross line(1Ch) (human/vehicule) by DVR • Bandbreedte: ingang 32Mbps-Uitgang 96Mbps • 1 x RJ45 10-100-1000 Mbps • H265-H264 • Audio: 8 ingang en 1 uitgang • 16 ingang en 4 uitgang alarm • 1 x 2.0USB, 1 x 3.0USB, 1 x E-Sata • Geen PoE • Externe PoE-schakelaar • Snelle verbinding met Qr Code en NAT • Notifications: Iphone-Ipad-Android, Mail • Cloud upgrade: ja • Voeding: 12 VDC-4A inbegrepen-15W zonder HDD • Protocol: Onvif-TVT-Dahua-Hikvision-RTSP • 380x268x45

HF-TVT-DITVT4160

+0.1 € Recupel

RECORDERS



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

TOEBEHOREN RECORDERS



Toebehoren rack montage voor dvr tvt (ditvt-nrtvt-hdrtvi), prijs per stk

TVT-ACTVT990



Toeslag voor inbouw HDD in NVR

HDD MOUNT

RECORDERS



• Western Digital Purple • Hard disk • 2TB • 3,5" • SATA II • 7200RPM

HDD-2000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 4TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-4000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 6TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-6000-3,5



• Western Digital Purple • Hard disk • 8TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-8000-3,5



• Hard disk • 10TB • 3.5" • SATA 6Gb/s • Intellipower • 64MB cache

HDD-10TB-3,5

NETWERKSWITCHES

UNMANAGED POE NETWORKSWITCH

	4 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 Uplink Ports (10/100 Mbps), long-distance PoE Transmits Power and Data	TVT-POE2204	+0.124 € Recupel
	8 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 Uplink Ports (10/100/1000 Mbps), long-distance PoE Transmits	TVT-POE2208	+0.124 € Recupel
	16 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 RJ45 + 1 SFP uplink Gigabyte ports, 250m Distance to ports 1-14	TVT-POE2216	+0.124 € Recupel
	24 PoE Ports (10/100 Mbps), 2 RJ45 + 2 SFP uplink Gigabyte ports, 250m Distance to ports 1-22	TVT-POE2224	+0.124 € Recupel

CAMERA TOEBEHOREN

TOEBEHOREN BULLET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome camera tvt, IP65

TVT-ACTVT906



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball vf camera tvt, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974

ACCESSOIRES



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

TOEBEHOREN TURRET CAMERAS



Universeel verbindingsdoos voor bullet/fixed dome camera tv, IP65

TVT-ACTVT906



Universeel verbindingsdoos voor dome eyeball camera tv, IP65

TVT-ACTVT907



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP65 • Afmeting (mm): 112x55 • Nettogewicht(g): 332

TVT-ACTVT905

ACCESSOIRES



Middelgrote verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 alle oppervlakken

TVT-ACTVT904



Middelgrote dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT904DG



Aansluitdoos IP65 middelgrote model vlakke oppervlakken

TVT-ACTVT909



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Ingress Protection : IP66 • Afmeting (mm): 139.3x50 • Nettogewicht(g): 512

TVT-ACTVT912



Groot dark grey verdeeldoos voor binnen- en buitengebruik IP66 met pg alle oppervlakken

TVT-ACTVT912DG



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Dark grey plafondbevestigingsbeugel voor turret dome

TVT-ACTVT922NDG



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT972



Binnen-buiten muurbevestigingsbeugel voor actvt904

TVT-ACTVT974

ACCESSOIRES



Binnen-buiten plafondbevestigingsbeugel voor actvt912

TVT-ACTVT973



10cm verlenging voor muur- of plafondbevestigingsbeugel binnen-buiten

TVT-ACTVT931



• Geleverd met toebehoren voor de bevestiging op palen van 118mm tot 140mm • Material : SPCC • Color : White • Dimension(mm) : 163.3x54.5x215 • Net Weight(g) : 1100

TVT-ACTVT940



Paalbevestigingsbeugel klein model

TVT-ACTVT945



• Materiaal : SPCC • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 215.1x121.4x215 • Nettogewicht(g) : 2050

TVT-ACTVT950

TOEBEHOREN DOME BUITEN CAMERA'S



• Materiaal: Aluminiumlegering • Kleur : Wit • Afmeting (mm): 129.5x155x74.5 • Netto gewicht (g): 527

TVT-ACTVT922N



Aansluitdoos IP65 voor fixe dome IK10

TVT-ACTVT908

TOEBEHOREN PTZ CAMERA'S



MUURBEVESTIGINGSBEUGEL (1M) VOOR MULTISENSOR IPTVT536

TVT-YZJ0314

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

CAMERA'S "S" ANALYTISCHE VCA 1.0 BASISLINE	2
IP CAMERA'S	2
ENCODERS/DECODERS	9
CAMERA TOEBEHOREN	9
CAMERA'S "E" ANALYTISCHE VCA 2.0 PROLINE	11
IP CAMERA'S	11
CAMERA'S SPECIFIEKE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE	23
IP CAMERA'S	23
BI-SPECTRUM CAMERA'S	24
THERMISCHE CAMERA'S	28
AFSCHRIKKING CAMERA'S	29
CAMERA'S VOOR GEZICHTSDETECTIE	33
ANPR CAMERA'S	35
CAMERA VOOR HET TELLEN VAN DE INGANGEN	36
VIDEO INTERCOM	37
IP VIDEOFONIE	37
TVI/AHD/CVI/CVBS HYBRIDE COAX CAMERA'S	39
ANALOGUE HD CAMERA'S	39
RECORDERS	44
STAND ALONE RECORDERS	44
NETWERKUITRUSTING	54
NETWERKSWITCHES	54
ACCESSOIRES	55
CAMERA TOEBEHOREN	55



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com