



RAS | AIS



**CANONS A
FUMEE-ASSAINISSEURS**

29/04/2025

CANONS A FUMEE/ASSAINISSEUR

CANONS A FUMEE



• Générateur de fumée finition blanche • 250m³ en 16 sec • 3 buses directionnelles fixées (non modifiables) • Dimensions: 650x140x148 mm • Poids: 10,0kg • Livré avec pile alcaline de 9V ATTENTION: Nécessite une cartouche de fluide de fumée FL XTRATUS de 0,4 litre (non fournie d'origine)

PROTECT XTRATUS FLEX

+0.053 € Bebat



• Générateur de fumée finition blanche • 200m³ en 60 sec. • Fluide de fumée en container: 1,1 litre • Dimensions: 400x240x135 mm • Poids: 7,0kg

PROTECT FOQUS/W

+0.053 € Bebat



Générateur de fumée finition blanche • 350m³ en 20 sec • 700m³ en 40 sec • 850m³ en 60 sec • 1000m³ en 60 sec + 1 min mode impulsion • 1270m³ en 60 sec + 5 min mode impulsion • 1900m³ en 60 sec + 10 min mode impulsion • Réservoir de liquide de fumée inclus : 1,1 litre • Mesure électronique du liquide • Buse 1 direction orientable (par l'intermédiaire d'une articulation à rotule) incluse • Consommation électrique: 1050W (démarrage) / 40W (veille après préchauffage) • Temps de préchauffage : 10-15 minutes • Affichage d'état intégré (LED) • Possibilité de montage à plat ou en angle • Interrupteur de service pour un blocage facile et secure par l'installateur • Test de batterie automatique intégré (2 fois 12V/1.2Ah batterie rechargeable incluse) • Dimensions (LxHxP): 650x150x190 mm • Poids: 13,5kg

PROTECT 800iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Générateur de fumée finition blanche avec connexion réseau intégrée. • Carte réseau intégrée pour l'interaction avec la plateforme IntelliCloud: - Aperçu cartographique de tous les générateurs de fumée installés - Aperçu général de l'état de la connexion au cloud de tous les générateurs de fumée - Affichage du niveau de liquide et avertissement - Affichage de l'état de la tension secteur - Avertissement de l'état de la batterie - Affichage du type d'erreur - Affichage du mode actif ou inactif - Affichage de la température - Affichage des réglages sélectionnés - Accès au journal de bord - Notification par courrier électronique avec affichage de l'état • 350m³ en 20 sec • 700m³ en 40 sec • 850m³ en 60 sec • 1000m³ en 60 sec + 1 min mode impulsion • 1270m³ en 60 sec + 5 min mode impulsion • 1900m³ en 60 sec + 10 min mode impulsion • Réservoir de liquide de fumée inclus : 1,1 litre • Mesure électronique du liquide • Buse 1 direction orientable (par l'intermédiaire d'une articulation à rotule) incluse • Consommation électrique: 1050W (démarrage) / 40W (veille après préchauffage) • Temps de préchauffage : 10-15 minutes • Affichage d'état intégré (LED) • Possibilité de montage à plat ou en angle • Interrupteur de service pour un blocage facile et secure par l'installateur • Test de batterie automatique intégré (2 fois 12V/1.2Ah batterie rechargeable incluse) • Dimensions (LxHxP): 650x150x190 mm • Poids: 13,5kg

PROTECT 800iC_IP/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

CANONS A FUMEE PROTECT



- PROTECT 800iC/W modèle de démonstration, finition blanche • Pourvu d'un trolley

DEMO PROTECT 800iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Générateur de fumée finition blanche • 425m³ en 20 sec • 850m³ en 40 sec • 1350m³ en 60 sec • 1600m³ en 80 sec • 1950m³ en 80 sec + 4 min mode impulsion • 2740m³ en 80 sec + 9 min mode impulsion • Réservoir de liquide de fumée inclus : 1,1 litre • Mesure électronique du liquide • Buse 1 direction orientable (par l'intermédiaire d'une articulation à rotule) incluse • Consommation électrique: 1350W (démarrage) / 49W (veille après préchauffage) • Temps de préchauffage : 15-25 minutes • Affichage d'état intégré (LED) • Possibilité de montage à plat ou en angle • Interrupteur de service pour un blocage facile et secure par l'installateur • Test de batterie automatique intégré (2 fois 12V/1.2Ah batterie rechargeable incluse) • Dimensions (LxHxP): 650x170x190 mm • Poids: 18,5kg

PROTECT 1500iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Générateur de fumée finition blanche avec connexion réseau intégrée. • Carte réseau intégrée pour l'interaction avec la plateforme IntelliCloud: - Aperçu cartographique de tous les générateurs de fumée installés - Aperçu général de l'état de la connexion au cloud de tous les générateurs de fumée - Affichage du niveau de liquide et avertissement - Affichage de l'état de la tension secteur - Avertissement de l'état de la batterie - Affichage du type d'erreur - Affichage du mode actif ou inactif - Affichage de la température - Affichage des réglages sélectionnés - Accès au journal de bord - Notification par courrier électronique avec affichage de l'état • 425m³ en 20 sec • 850m³ en 40 sec • 1350m³ en 60 sec • 1600m³ en 80 sec • 1950m³ en 80 sec + 4 min mode impulsion • 2740m³ en 80 sec + 9 min mode impulsion • Réservoir de liquide de fumée inclus : 1,1 litre • Mesure électronique du liquide • Buse 1 direction orientable (par l'intermédiaire d'une articulation à rotule) incluse • Consommation électrique: 1350W (démarrage) / 49W (veille après préchauffage) • Temps de préchauffage : 15-25 minutes • Affichage d'état intégré (LED) • Possibilité de montage à plat ou en angle • Interrupteur de service pour un blocage facile et secure par l'installateur • Test de batterie automatique intégré (2 fois 12V/1.2Ah batterie rechargeable incluse) • Dimensions (LxHxP): 650x170x190 mm • Poids: 18,5kg

PROTECT 1500iC_IP/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



- PROTECT 1500iC/W modèle de démonstration finition blanche • Pourvu d'un trolley

DEMO PROTECT 1500iC/W

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



• Générateur de fumée finition blanche • 2700m³ en 60 sec. • 2875m³ en 70 sec. • 3700m³ en 60 sec. + 10 min. mode impulsion • Fluide de fumée en container: 3,0 litre • Dimensions: 633x352x172 mm • Poids: 24,8kg • Buse droite montée d'origine (buse de 30 degrés et buse 3 directions OPTIONELLES)

PROTECT 2200i/W

+0.053 € Bebat



• Générateur de fumée finition noire • 2700m³ en 60 sec. • 2875m³ en 70 sec. • 3700m³ en 60 sec. + 10 min. mode impulsion • Fluide de fumée en container: 3,0 litre • Dimensions: 633x352x172 mm • Poids: 24,8kg • Buse droite montée d'origine (buse de 30 degrés et buse 3 directions OPTIONELLES)

PROTECT 2200i/B

+0.053 € Bebat

CANONS A FUMEE PROTECT



- PROTECT 2200i modèle de démonstration finition blanche •
- Pourvu d'un trolley • Commande via émetteur inclus

DEMO PROTECT 2200i/W



- PROTECT 2200i modèle de démonstration finition noire •
- Pourvu d'un trolley • Commande via émetteur inclus

DEMO PROTECT 2200i/B



Lampe Flash stroboscopique qui peut être associée à un générateur de fumée pour obtenir un impact désagréable supplémentaire.

PROTECT STROBE

BUSES-DIFFUSEURS



Buse de 30 degrés pour PROTECT FOQUS/QUMULUS

N 30G FOQUS/QUMULUS



Buse 3 directions pour PROTECT
800iC/800iC_IP/1500iC/1500iC_IP

N 3H 800iC/1100iC



Buse de 30 degrés pour PROTECT 600i/1100i

N 30G 600i/1100i



Buse 3 directions pour PROTECT 600i/1100i

N 3H 600i/1100i



Buse 3 directions 30 degrés pour PROTECT 600i/1100i

N 3H 30G 600i/1100i

CANONS A FUMEE PROTECT



Buse de 30 degrés pour PROTECT 2200i

N 30G 2200i



Buse 3 directions pour PROTECT 2200i

N 3H 2200i



Buse 3 directions 30 degrés pour PROTECT 2200i

N 3H 30G 2200i



Extension de buse de 15cm pour PROTECT 800iC/800iC_IP

N15 800iC



Extension de buse de 15cm pour PROTECT 1500iC/1500iC_IP

N15 1500iC



Extension de buse de 15cm pour PROTECT 600i/1100i/2200i

N15 600i/1100i/2200i

RECHARGES & RESERVOIRS



Cartouche de fluide de fumée pour PROTECT XTRATUS (nouveau modèle) et PROTECT XTRATUS FLEX, contenu: 0,4L

FL XTRATUS



Fluide de fumée en sac pour PROTECT QUMULUS, contenu: 0,4L

FL QUMULUS

CANONS A FUMEE PROTECT



Fluide container pour PROTECT 600i/1100i, contenu : 1,1L.

FL FOQUS/600i/1100i



Fluide container pour PROTECT 800iC/800iC_IP/1500iC/1500iC_IP, contenu : 1,1L.

FL 800iC/1500iC



Fluide de fumée en container pour PROTECT 2200i, contenu: 3,0L

FL 2200i



Fluide de fumée en container recyclé pour PROTECT 2200i, contenu: 3,0L NOTE : La commande de cet article n'est possible que si un conteneur vide identique a été précédemment retourné.

FLR 2200i



Fluide de fumée en container de démonstration à remplir pour PROTECT 600i/800i/1100i/1500i, contenu: 1,1L

FLD FOQUS/600i/1100i



Fluide de fumée pour FLD FOQUS/600i/1100i, contenu: 5,0L

FL SERVICE 5L

ACCESOIRES CANONS A FUMEE/ASSAINISSEUR



Câble de connexion entre le PC équipé du logiciel PROTECT INTELLISUITE et le générateur de fumée Protect. Uniquement d'application pour le PROTECT 600i, PROTECT 1100i et PROTECT 2200i.

PROTECT INTELLICABLE



Appareil élévateur pour PROTECT 600i/1100i/2200i

TOOL 600i - 2200i

CANONS A FUMEE PROTECT



Outil pour montage plafond du PROTECT 2200i

C-MOUNT 2200i



Interface pour commander plusieurs générateurs de fumée PROTECT. Uniquement d'application pour le PROTECT 600i, PROTECT 1100i et PROTECT 2200i.

PROTECT INTELLIBOX



Carte de raccordement pour une connexion sans fil entre l'INTELLIBOX PROTECT et le générateur de fumée PROTECT; nécessaire du côté de l'INTELLIBOX PROTECT et de chaque générateur de fumée PROTECT. Uniquement d'application pour le PROTECT 600i, PROTECT 1100i et PROTECT 2200i.

PROTECT INTELLIWRLS



Lampe Flash stroboscopique qui peut être associée à un générateur de fumée pour obtenir un impact désagréable supplémentaire.

PROTECT STROBE

CANONS A FUMEE/ASSAINISSEUR

CANONS A FUMEE



FOGGY 30 blanc 300 m3 • Temps de chauffage initial : 12 minutes • Capacité réservoir : 1 litre • 10" d'activation: 100m3 • 20" d'activation: 200m3 • 60" d'activation: 300m3 • 10" d'activation + activation périodique : jusqu'à 250m3 • Nombre d'activations : 50 x 10" / 15 x 30" • Mémoire des événements : 1000 • Connexion USB pour diagnostic • Alim. 220V AC + batteries incluses • Consommation durant le maintien : 120 W • Dimensions (LxHxP) : 358 x 264 x 166 mm • Poids : 15 Kg • EN50131-8

AVS-FOGGY 30W

+0.053 € Bebat



FOGGY 30 gris 300 m3 • Temps de chauffage initial : 12 minutes • Capacité réservoir : 1 litre • 10" d'activation: 100m3 • 20" d'activation: 200m3 • 60" d'activation: 300m3 • 10" d'activation + activation périodique : jusqu'à 250m3 • Nombre d'activations : 50 x 10" / 15 x 30" • Mémoire des événements : 1000 • Connexion USB pour diagnostic • Alim. 220V AC + batteries incluses • Consommation durant le maintien : 120 W • Dimensions (LxHxP) : 358 x 264 x 166 mm • Poids : 15 Kg • EN50131-8

AVS-FOGGY 30G

+0.053 € Bebat



FOGGY 30 anthracite 300 m3 • Temps de chauffage initial : 12 minutes • Capacité réservoir : 1 litre • 10" d'activation: 100m3 • 20" d'activation: 200m3 • 60" d'activation: 300m3 • 10" d'activation + activation périodique : jusqu'à 250m3 • Nombre d'activations : 50 x 10" / 15 x 30" • Mémoire des événements : 1000 • Connexion USB pour diagnostic • Alim. 220V AC + batteries incluses 2x 12V 1,2AH • Consommation durant le maintien : 120 W • Dimensions (LxHxP) : 358 x 264 x 166 mm • Poids : 15 Kg • EN50131-8

AVS-FOGGY 30A

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 blanc 750 m3 • Temps de chauffage initial : 20 minutes • Capacité réservoir : 1,3 litre • 20" d'activation: 250m3 • 40" d'activation: 500m3 • 60" d'activation: 750m3 • 60" d'activation + activation périodique : jusqu'à 1900m3 • Nombre d'activations : 45 x 20" / 15 x 60" • Mémoire des événements : 1000 • Connexion USB pour diagnostic • Alim. 220V AC + batteries incluses • Consommation durant le maintien : 200 W • Dimensions (LxHxP) : 480 x 353 x 166 mm • Poids : 22 Kg • EN50131-8

AVS-FOGGY 50W

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 gris 750 m3 • Temps de chauffage initial : 20 minutes • Capacité réservoir : 1,3 litre • 20" d'activation: 250m3 • 40" d'activation: 500m3 • 60" d'activation: 750m3 • 60" d'activation + activation périodique : jusqu'à 1900m3 • Nombre d'activations : 45 x 20" / 15 x 60" • Mémoire des événements : 1000 • Connexion USB pour diagnostic • Alim. 220V AC + batteries incluses • Consommation durant le maintien : 200 W • Dimensions (LxHxP) : 480 x 353 x 166 mm • Poids : 22 Kg • EN50131-8

AVS-FOGGY 50G

+0.053 € Bebat



FOGGY 50 anthracite 750 m3 • Temps de chauffage initial : 20 minutes • Capacité réservoir : 1,3 litre • 20" d'activation: 250m3 • 40" d'activation: 500m3 • 60" d'activation: 750m3 • 60" d'activation + activation périodique : jusqu'à 1900m3 • Nombre d'activations : 45 x 20" / 15 x 60" • Mémoire des événements : 1000 • Connexion USB pour diagnostic • Alim. 220V AC + batteries incluses • Consommation durant le maintien : 200 W • Dimensions (LxHxP) : 480 x 353 x 166 mm • Poids : 22 Kg • EN50131-8

AVS-FOGGY 50A

+0.053 € Bebat

CANONS A FUMEE AVS

BUSES-DIFFUSEURS



Er160 diffuseur pour Foggy jet unique 60° • crée un jet incliné à 60° de longue portée ; ce type de buse d'éjection permet d'installer le Foggy dans des positions différentes.

AVS-ER160



ER390 DIFFUSEUR POUR FOGGY 3 JET 90° • crée une diffusion de courte portée dans 3 directions différentes ; divise le jet dans 2 directions inclinées (une à 30° et l'autre à 120°) et 1 droite (90°). • Ce type de buse permet l'installation du Foggy tout en créant un effet "rideau" dans le cas (par exemple) de protection de surfaces vitrées

AVS-ER390



Er360 diffuseur pour Foggy 3 jet 60° • crée une diffusion de courte portée dans 3 directions différentes, qui permet la diffusion du brouillard de manière uniforme.

AVS-ER360



Foggy prl10 extension de 10 cm pour déporter le gicleur

AVS-PRL10

ASSAINISSEURS



Assainisseur 300m³, GSM-GPRS-2g, sim 2ans, box blanc 358 x 264 x 166

AVS-SANY SAFE-L 2G

+0.053 € Bebat



Assainisseur 300m³, GSM-GPRS-2g, sim 2ans, box blanc 358 x 264 x 166, version portable

AVS-SANY SAFE-L 2G/PORT

+0.053 € Bebat



Assainisseur 300m³, GSM-GPRS-4g, sim 2ans, box blanc 358 x 264 x 166

AVS-SANY SAFE-L 4G

+0.053 € Bebat

CANONS A FUMEE AVS



Assainisseur 300m³, GSM-GPRS-4g, sim 2ans, box blanc
358 x 264 x 166, version portable

AVS-SANY SAFE-L 4G/PORT

+0.053 € Bemat



Assainisseur 1900m³, GSM-GPRS-2g, sim 2ans, box blanc
480 x 353 x 166

AVS-SANY SAFE-XL 2G

+0.053 € Bemat



Assainisseur 1900m³, GSM-GPRS-4g, sim 2ans, box blanc
480 x 353 x 166

AVS-SANY SAFE-XL 4G

+0.053 € Bemat

RECHARGES & RESERVOIRS



FOGGY 50 réservoir 1,5 litre • Réservoir en acier pour 1,5 litre de liquide • Capteur de niveau de liquide géré par microprocesseur • Avec indication de niveau bas du liquide. • FOURNI REMPLI DE LIQUIDE

AVS-SRB15



FOGGY 30 réservoir 1 litre • Réservoir en acier pour 1,0 litre de liquide • Capteur de niveau de liquide géré par microprocesseur • Avec indication de niveau bas du liquide. • FOURNI REMPLI DE LIQUIDE

AVS-SRB10



FOGGY 50 refill 1,5 litre • Recharge pour le réservoir de 1,5 litre (SRB15) de liquide pour générateur de brouillard FOGGY-50. • Retournez-nous le réservoir vide, • Remplissage en usine, reset du niveau de liquide.

AVS-RIC15



FOGGY 30 refill 1 litre • Recharge pour le réservoir de 1,0 litre (SRB10) de liquide pour générateur de brouillard FOGGY-30. • Retournez-nous le réservoir vide, • Remplissage en usine, reset du niveau de liquide.

AVS-RIC10



Réservoir de 10 litres pour sanysafe

AVS-SANY SAFE TANK 10L

CANONS A FUMEE AVS



Réservoir de 25 litres pour sanysafe

AVS-SANY SAFE TANK 25L



Réservoir de 5 litres pour sanysafe

AVS-SANY SAFE TANK 5L

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc,...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

CANONS A FUMEE PROTECT	2
CANONS A FUMEE/ASSAINISSEUR	2
CANONS A FUMEE AVS	8
CANONS A FUMEE/ASSAINISSEUR	8



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke