



**KABEL-BATTERIJEN-VERV
ANGBATTERIJEN-VOEDIN
GEN-UPS-BEHUIZINGEN**

29/04/2025

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

BATTERIJEN 12V



NP batterij Sefica 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 5 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,35 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm (type T1)

SNP7-12

+0.053 € Bebat



NP batterij Sefica 12V-2.3Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 178 x 35 x 66 mm • Gewicht: 0,97 kg

SNP2.3-12

+0.053 € Bebat



NP batterij Sefica 12V-17Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 5,90 kg

SNP17-12

+0.053 € Bebat

VERVANGBATTERIJEN



Lithium batterij 3V voor RF940E, RF3401E en RF280ETHS

123A

+0.053 € Bebat



ALKALINE BATTERIJ 1.5V TYPE AA. DURACELL PROCELL INTENSE MN1500

AA

+0.053 € Bebat



Lithium batterij 3.6V - 2400mAh - Type AA

AA-3,6-LITHIUM

+0.053 € Bebat



Alkaline batterij 9V Duracell Procell MN1604

MN1604

+0.053 € Bebat

BATTERIJEN SEFICA



HK4954

+0.053 € Bebat



Lithium 3V batterij type CR-1/3N voor Agility-Remote

CR-1/3N

+0.053 € Bebat



Lithium Batterij 3V-15mm.

CR2

+0.053 € Bebat



Lithium batterij type CR2032

CR2032

+0.053 € Bebat



Lithium batterij type CR2430

CR2430

+0.053 € Bebat



Lithium batterij type CR2477N 3V

CR2477N

+0.053 € Bebat

ACCESSOIRES



FASTON verbindingsklem voor een 18AH batterij. Verpakt per 100 stuks.

ENP-CLAMP-18AH-100



FASTON verbindingsklem voor een 18AH batterij. Verpakt per 1000 stuks.

ENP-CLAMP-18AH-1000

BATTERIJEN SEFICA



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1



Metalen behuizing voor een 17AH/12V batterij, voorzien van een sabotagecontact. Afmetingen: 205x190x81 (bxhxd) mm

PU-AWO401

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

BATTERIJEN 6V



EnergSys NP-batterij 6V-1.2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 40 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 97 x 25 x 56 mm • Gewicht: 0,30 kg

ENP1.2-6



EnergSys NP-batterij 6V-4Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 70 x 47 x 105 mm • Gewicht: 0,80 kg

ENP4-6



EnergSys NP-batterij 6V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 16 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 33 x 100 mm • Gewicht: 1,28 kg

ENP7-6



EnergSys NP-batterij 6V-12Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 10 stuks per doos, 300 per pallet • Afmetingen (LxDxH): 151 x 50 x 101 mm • Gewicht: 2,04 kg • Brede aansluitklem: 6,35 mm

ENP12-6

BATTERIJEN 12V



EnergSys NP-batterij 12V-0.8Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 96 x 25 x 61 mm • Gewicht: 0,37 kg

ENP0.8-12



EnergSys NP-batterij 12V-1.2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 97 x 48 x 56 mm • Gewicht: 0,57 kg

ENP1.2-12



EnergSys NP-batterij 12V-1.2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 97 x 43 x 56 mm • Gewicht: 0,57 kg

ENP1.2-12/43MM

BATTERIJEN ENERSYS



EnergSys NP-batterij 12V-2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 150 x 20 x 89 mm • Gewicht: 0,70 kg

ENP2-12



EnergSys NP-batterij 12V-2.3Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 178 x 35 x 67 mm • Gewicht: 1,02 kg

ENP2.3-12



EnergSys NP-batterij 12V-2.9Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 10 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 79 x 56 x 105 mm • Gewicht: 1,24 kg

ENP2.9-12



EnergSys NP-batterij 12V-3.4Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 10 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 134 x 67 x 67 mm • Gewicht: 1,39 kg

ENP3.4-12



EnergSys NP-batterij 12V-5Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 10 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 90 x 70 x 107 mm • Gewicht: 1,81 kg

ENP5-12



EnergSys NP-batterij 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 8 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,59 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm

ENP7-12



EnergSys NP-batterij 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 8 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,59 kg • Brede aansluitklem: 6,35 mm • Met verloop stuk voor kleine (normale) aansluitklem

ENP7-12TFR



G106041-VdS



EnergSys NP-batterij 12V-9Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 8 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,69 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm

ENP9-12



EnergSys NP-batterij 12V-12Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 4 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 98 x 100 mm • Gewicht: 4,06 kg

ENP12-12

BATTERIJEN ENERSYS



EnerSys NP-batterij 12V-17,2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 4 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 6,17 kg

ENP18-12



EnerSys NP-batterij 12V-24Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 166 x 175 x 125 mm • Gewicht: 9,07 kg

ENP24-12



EnerSys NP-batterij 12V-33Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 197 x 131 x 158 mm • Gewicht: 11,79 kg

ENP33-12



EnerSys NP-batterij 12V-38Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 197 x 165 x 172 mm • Gewicht: 14,59 kg

ENP38-12



EnerSys NP-batterij 12V-55Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 229 x 138 x 207 mm • Gewicht: 18,01 kg

ENP55-12



EnerSys NP-batterij 12V-65Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 350 x 166 x 174 mm • Gewicht: 23,63 kg

ENP65-12

ACCESSOIRES



FASTON verbindingsklem voor een 18AH batterij. Verpakt per 100 stuks.

ENP-CLAMP-18AH-100



FASTON verbindingsklem voor een 18AH batterij. Verpakt per 1000 stuks.

ENP-CLAMP-18AH-1000

BATTERIJEN ENERSYS



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1



Metalen behuizing voor een 17AH/12V batterij, voorzien van een sabotagecontact. Afmetingen: 205x190x81 (bxhxd) mm

PU-AWO401

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

BATTERIJEN 6V



Yuasa NP-batterij 6V-1.2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 40 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 97 x 25 x 55 mm • Gewicht: 0,31 kg

NP1.2-6

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 6V-3Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 134 x 34 x 64 mm • Gewicht: 0,63 kg

NP3-6

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 6V-4Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 70 x 47 x 106 mm • Gewicht: 0,87 kg

NP4-6

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 6V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 16 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 34 x 98 mm • Gewicht: 1,32 kg

NP7-6

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 6V-10Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 10 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 50 x 98 mm • Gewicht: 1,93 kg

NP10-6

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 6V-12Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 10 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 50 x 98 mm • Gewicht: 2,05 kg

NP12-6

+0.053 € Bebat



Yuasa EN-batterij 6V-100Ah - 1 stuk per doos Stationaire heroplaadbare verzegelde onderhoudsvrije loodbatterijen met een levensduur in floating gebruik van 10 jaren afmetingen : 200 x 208 x 238 mm gewicht : 23 kg

EN100-6

+0.053 € Bebat



Yuasa EN-batterij 6V-160Ah - 1 stuk per doos Stationaire heroplaadbare verzegelde onderhoudsvrije loodbatterijen met een levensduur in floating gebruik van 10 jaren afmetingen : 305 x 210 x 240 mm gewicht : 35 kg

EN160-6

+0.053 € Bebat

BATTERIJEN YUASA



Yuasa EN-batterij 6V-180Ah - 1 stuk per doos Statonaire heroplaadbare verzegelde onderhoudsvrije loodbatterijen met een levensduur in floating gebruik van 10 jaren afmetingen : 305 x 210 x 240 mm gewicht : 35 kg

EN180-6

+0.053 € Bebat



Yuasa NPL-batterij 6V-130Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Model ontworpen voor een extra lange levensduur • UL94-VO brandvrij • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 350 x 166 x 174 mm • Gewicht: 23,00 kg

NPL130-6FRI

+0.053 € Bebat

BATTERIJEN 12V



Yuasa NP-batterij 12V-1.2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 97 x 48 x 55 mm • Gewicht: 0,58 kg

NP1.2-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-2.3Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 20 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 178 x 34 x 64 mm • Gewicht: 0,95 kg

NP2.3-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-3.2Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 12 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 134 x 67 x 64 mm • Gewicht: 1,20 kg

NP3.2-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-4Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 10 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 90 x 70 x 106 mm • Gewicht: 1,75 kg

NP4-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 8 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 98 mm • Gewicht: 2,20 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm

NP7-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 8 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 98 mm • Gewicht: 2,20 kg • Brede aansluitklem: 6,35 mm

NP7-12T

+0.053 € Bebat

BATTERIJEN YUASA



Yuasa NP-batterij 12V-12Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 5 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 98 x 98 mm • Gewicht: 4,05 kg

NP12-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-17Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 4 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 6,10 kg

NP17-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-24Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 166 x 175 x 125 mm • Gewicht: 9,00 kg

NP24-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-38Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 197 x 165 x 170 mm • Gewicht: 14,00 kg

NP38-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-38Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • UL94-VO brandvrij • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 197 x 165 x 170 mm • Gewicht: 14,00 kg

NP38-12FR

+0.053 € Bebat



Yuasa NP-batterij 12V-65Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 350 x 166 x 174 mm • Gewicht: 23,00 kg

NP65-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NPC-batterij 12V-24Ah • Voor cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 166 x 175 x 125 mm • Gewicht: 9,00 kg

NPC24-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NPL-batterij 12V-24Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Model ontworpen voor een extra lange levensduur • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 166 x 175 x 125 mm • Gewicht: 9,00 kg

NPL24-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NPL-batterij 12V-38Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Model ontworpen voor een extra lange levensduur • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 197 x 165 x 170 mm • Gewicht: 14,00 kg

NPL38-12

+0.053 € Bebat

BATTERIJEN YUASA



Yuasa NPC-batterij 12V-38Ah • Voor cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 197 x 165 x 170 mm • Gewicht: 14,00 kg

NPC38-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NPL-batterij 12V-65Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Model ontworpen voor een extra lange levensduur • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 350 x 166 x 174 mm • Gewicht: 23,00 kg

NPL65-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NPL-batterij 12V-78Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Model ontworpen voor een extra lange levensduur • UL94-VO brandvrij • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 380 x 166 x 174 mm • Gewicht: 27,50 kg

NPL78-12FRI

+0.053 € Bebat



Yuasa NPL-batterij 12V-100Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Model ontworpen voor een extra lange levensduur • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 1 stuk per doos • Afmetingen (LxDxH): 407 x 172 x 240 mm • Gewicht: 39,00 kg

NPL100-12

+0.053 € Bebat



Yuasa NPW-batterij 12V-45 Watt • Ontworpen voor toepassingen die een hoge ontlading vergen in een korte tijdspanne • Autonomie van 45 watt per cell gedurende 10 minuten • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 8 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 98 mm • Gewicht: 2,70 kg

NPW45-12

+0.053 € Bebat



Stationaire loodbatterij 12V 2500 WATT, levensduur 10 jaar, 305x173x223

SWL2500TFR

+0.053 € Bebat

ACCESSOIRES



FASTON verbindingsklem voor een 18AH batterij. Verpakt per 100 stuks.

ENP-CLAMP-18AH-100



FASTON verbindingsklem voor een 18AH batterij. Verpakt per 1000 stuks.

ENP-CLAMP-18AH-1000

BATTERIJEN YUASA



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1



Metalen behuizing voor een 17AH/12V batterij, voorzien van een sabotagecontact. Afmetingen: 205x190x81 (bxhxd) mm

PU-AWO401

BATTERIJEN 2V



Yuasa EN-batterij 2V-320Ah - 1 stuk per doos Statonaire heroplaadbare verzegelde onderhoudsvrije loodbatterijen met een levensduur in floating gebruik van 10 jaren afmetingen : 206 x 210 x 240 mm gewicht : 24 kg

EN320-2

+0.053 € Bebat



Yuasa EN-batterij 2V-480Ah - 1 stuk per doos Statonaire heroplaadbare verzegelde onderhoudsvrije loodbatterijen met een levensduur in floating gebruik van 10 jaren afmetingen : 305 x 210 x 240 mm gewicht : 35 kg

EN480-2

+0.053 € Bebat

BATTERIEN - VERVANGBATTERIEN

VERVANGBATTERIEN



Batterij 3.6 v lithium voor draadloze visonic powercode producten

SIC-WRMLIT

+0.053 € Bebat



Pile lithium, 6v, pack gp2cr123a-c, voor next cam pg2

VIS-PGVI659

+0.053 € Bebat



Batt. lithium 3.0v 2.4ah, voor tower-cam

SIC-WPMLIT17450

+0.053 € Bebat



Batterij lithium 3.6v 13ah, voor mcs710 mcs720 mcs730 rp600 sr720 sr730

SIC-WRMLIT14A

+0.053 € Bebat



Batt. lithium 3.6v 3,5 ah, voor mcs740 mcs720b sr740 sr720b (2 per sirene)

SIC-WRMLIT1850S

+0.053 € Bebat

VERVANGBATTERIJEN VISONIC

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



Batterij 3.6 v lithium voor draadloze visonic powercode producten

SIC-WRMLIT

+0.053 € Bebat



Pile lithium, 6v, pack gp2cr123a-c, voor next cam pg2

VIS-PGVI659

+0.053 € Bebat



Batt. lithium 3.0v 2.4ah, voor tower-cam

SIC-WPMLIT17450

+0.053 € Bebat



Batterij lithium 3.6v 13ah, voor mcs710 mcs720 mcs730 rp600 sr720 sr730

SIC-WRMLIT14A

+0.053 € Bebat



Batt. lithium 3.6v 3,5 ah, voor mcs740 mcs720b sr740 sr720b (2 per sirene)

SIC-WRMLIT1850S

+0.053 € Bebat

VERVANGBATTERIEN AVS

BATTERIEN - VERVANGBATTERIEN

VERVANGBATTERIEN



ZB022 • Lithium batterij 3.6V 2.6Ah, voor SPIDER, SPECTRUM, JET, WIC, A500

AVS-ZB022

+0.053 € Bebat



ZB20105, Lithium batterij AVS 3.6V 8.5Ah, voor OUTSPIDER, SPECTRUM STD

AVS-ZB20105

+0.053 € Bebat



ZBCR1632, Lithium batterij AVS, voor GHOST (2x)

AVS-ZBCR1632

+0.053 € Bebat



Lithium batterij voor CITY WS sirene, 7.2V, 13Ah

AVS-BATCITY WS OLD

+0.053 € Bebat



Alim city ws + batt • lader 14.4vdc + batterij voor city ws sirene

AVS-ALCITY WS

+0.053 € Bebat

OPLAADBARE BATTERIJ PACKS



Y08A12 oplaadbare batterij 12V 0.8Ah, voor BM60-WS & CITY-WS

AVS-Y08A-12

+0.053 € Bebat

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

VERVANGBATTERIJEN



Batterijen voor industriële pro handzenders in IP 65
behuizing 6v lithium

CAR-BATCA210+

+0.053 € Bebat

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



AVS ELECTRONICS

Voeding PW1.7 1.7A SW PSU PCB • Maximale stroomsterkte : 1,7 A • Uitgangsspanning: 13,8 Vdc • Aansluiting: klemmen • Compatibiliteit: alle producten die 12 volts +/- 2 v en minder dan 1,7 A nodig hebben

AVS-PW1.7



Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 in metalen behuizing • Stroom: 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03 • metalen behuizing (330X420X104)

AVS-POWER 3Q



D-Q5Y-0003



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 + behuizing • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • metalen behuizing (LxHxD): 330 x 420 x 117 mm • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54.

AVS-XSAT PW3Q



D-Q5Y-0004



Voeding PWCPT + metalen box • voeding 1.2A • 8 zones • 3 uitgangen • 1 sirene relais • metalen behuizing voor 7Ah batterij • bus verbinding • voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-PWCPT



C-053-1284



Voeding PWCPT + metalen box • transfo 1.7 A • 8 zones • 3 uitgangen • 1 sirene relais • metalen behuizing voor 18 Ah batterij • bus verbinding • voor CAPTURE & RAPTOR

AVS-PWCPTM



C-053-1284

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Pwout mlx • aansluitprint voor avs voedingen met 5 zekeringen

AVS-PWOUT



Spacers voor avs metalen kast & centrales, 4 stk

AVS-DCP

VOEDINGEN PCB

12 VOLT VOEDINGEN



Transfo 12Vac 1A, voor CAPTURE & KYO

AVS-TRCPT



Voeding PW3 3,4A SW PSU PCB • Maximale stroomsterkte : 3,4 A • Uitgangsspanning: 13,8 Vdc • Aansluiting: klemmen • Compatibiliteit: alle producten die 12 volts +/- 2 v en minder dan 3,4 A nodig hebben

AVS-PW3



POWER 3 Voeding 3.4A PSU+PCB RS485 • Stroom : 3,4A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 voor Xstream en Capture • Dynamische vermogensregeling voor 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • Besturingsuitgang voor SAT03 (compatibel met andere AVS-systemen) • Batterij : 12 Vdc van 7Ah tot 17Ah • Compatibel met: ADVANCE 88, CONCORDE 54, XTREAM en CAPTURE inbraakcentralen en ook SAT03

AVS-POWER 3



WITH BOX



Voeding PW3 3.4A +XSAT36 PCB • Stroom: 3,4 A max. (2A elke voedingslijn, 1,4A voor batterijen en sirenes) • Busverbinding: RS485 • Dynamisch control van de 220 Vac, zekeringen en batterijstatus • IN- EN UITGANGEN • zones: van 10 tot 18 met XEXP8 • van 20 tot 36 met XEXP8 en met dubbele functie • 1 relaisuitgang, 1 relais met positieve ref , 8 open collectoruitgangen • Compatibel met: CAPTURE 8-16-32-64-128, XTREAM 32/64/640, ADVANCE 88, CONCORDE 54

AVS-XSAT PW3



WITH BOX

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



PVC behuizing voor draadloze ontvanger 4 kanalen AVS "INT 4WS"

AVS-CONT INT4W



AVS-CONT SAT W kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Compatibel met: XSAT36, XGSM485 en sTARLINK

AVS-CONT SAT W



WITH AVS-XSAT36



AVS cont INT-WS kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 210 x 210 x 70 mm • Goedkeuring: IMQ2°Liv. • Compatibel met: INT-WS, SATWS • ontworpen voor module LCDW

AVS-CONT SAT WX

METALEN BEHUIZINGEN



AVS CONT SX metalen kast • Afmetingen van de behuizing (LxHxD): 164 x 110 x 36 mm • Compatibel met: XSAT2, XSAT8, AMPLIBUS, STARLINK, XGSM485

AVS-CONTSX METAL



WITH XSAT



Metalen behuizing voor XTREAM 640, xsat36, pw3, pw5, xsathp • max. 18ah • afmetingen : (330x420x110mm)

AVS-CONT XTREAM



WITH XTREAM

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Kleine metalen kast, inclusief 12Vdc/4A voeding SA-APS-412 voor montage op de ingebouwde DIN rail. Plaats voorzien voor de SATEL uitbreidingen en voor het behuizen van een 12V/18Ah batterij. Afmetingen (BxHxD): 328 x 304 x 117 mm.

SA-APS-412/BOX



B-767-1019



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1



Beveiligingsmodule tegen diepe ontlading van een 12 volt loodbatterij.

SA-ZB-1

VOEDINGEN PCB

12 VOLT VOEDINGEN



Gecontroleerde 12Vdc/4A voeding. • Stand-alone inzetbaar met 3 open collector uitgangen voor foutweergave • Aansluitbaar op de SA-INT-E, SA-INT-O, SA-INT-PP, SA-INT-ADR, SA-INT-ORS, SA-INT-IORS en SA-INT-R uitbreidingsmodules voor gecontroleerde BUS-werking. • Exclusief kast.

SA-APS-412



B-767-1019

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1

UPS - NOODVOEDING

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Multifunctionele print voor omzetten van open collector uitgangen naar droog contact relais uitgangen. 2 relais met 4A en 2 relais met 8A schakelvermogen.

SA-MP-1

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

METALEN BEHUIZINGEN



Metalen kast met slot, 2 sleutels en sabotagecontact voor het behuizen van klavieren. Buitenafmetingen : 215x150x50 (bxhxd) mm Binnenafmetingen : 160x145x40 (bxhxd) mm Geschikt voor onder andere: • SA-INT-KLCD-xx • SA-INT-KLCDL-xx • SA-INT-KLCDR-xx • PROSYSLCD • PROSYSLCD/PROX

SA-PU-AWO353

VOEDINGEN IN BEHUIZING

24 VOLT VOEDINGEN



BXM2425-B • Microprocessorgestuurde schakelvoeding • Voor J400 bus • Ingangsspanning: 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz • Uitgangsspanning 27,6 VDC • Maximaal stroom 2,5A • Stabiliteit: $\pm 1\%$ • Permanente bewaking van de schakelende voeding met uitschakeling in geval van een storing of onregelmatigheid • Permanente bewaking van de batterij met uitsparing in geval van een storing of onregelmatigheid • Test voor de aanwezigheid van de batterij, het niveau en de efficiëntie • 2 onafhankelijke voeding uitgangen beschermd door een thermische zekering • Box 383v408v97 voor 2x 12V 17AH batterijen • Compatibel met thermische sonde KST

BEN-ALBE625



BXM2450-B • Microprocessorgestuurde schakelvoeding • Voor J400 bus • Ingangsspanning: 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz • Uitgangsspanning 27,6 VDC • Maximaal stroom 5A • Stabiliteit: $\pm 1\%$ • Permanente bewaking van de schakelende voeding met uitschakeling in geval van een storing of onregelmatigheid • Permanente bewaking van de batterij met uitsparing in geval van een storing of onregelmatigheid • Test voor de aanwezigheid van de batterij, het niveau en de efficiëntie • 2 onafhankelijke voeding uitgangen beschermd door een thermische zekering • Box 383v408v97 voor 2x 12V 17AH batterijen • Compatibel met thermische sonde KST

BEN-ALBE650

VOEDINGEN PCB

12 VOLT VOEDINGEN



BAQ15T12 KYO8G en 32G VOEDING • Voeding en batterijlader • 125x42x72 mm • In 230 Vac $\pm 10\%$, 50/60Hz • Out 13,8 Vdc $\pm 2\%$ 1,5 A • Voldoet aan EN60950 • Isolatieklasse I • Beschermd tegen kortsluiting en overbelasting • Compatibel met thermische sonde KST • Gewicht 195g

BEN-ALBE125



Baw35t12 ABSOLUTA 16 en ABSOLUTA plus 18 voeding • 13.8 VDC • 2.6a psu • batterij lader • kortsluitingsbeveiligd

BEN-ALBE132



BAW50T12 voeding voor ABSOLUTA 42 en 104, voor ABSOLUTA plus 48 en 128 • 13.8 VDC • 3.6 a • batterij lader • kortsluitingsbeveiligd

BEN-ALBE136



Baw75t12 ABSOLUTA voeding • 13.8 VDC • 5.4 a • batterij lader • kortsluitingsbeveiligd

BEN-ALBE152



WITH ABSOLUTA 16



WITH ABSOLUTA 104 AN

VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN BENTEL



BXM1230U VOEDING • Microprocessorgestuurde schakelvoeding • Ingangsspanning: 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz • Uitgangsspanning 13.8VDC • Maximaal stroom 3A • Stabiliteit: $\pm 1\%$ • Permanente bewaking van de schakelende voeding met uitschakeling in geval van een storing of onregelmatigheid • Permanente bewaking van de batterij met uitsparing in geval van een storing of onregelmatigheid • Test voor de aanwezigheid van de batterij, het niveau en de efficiëntie • 3 onafhankelijke uitgangen beschermd door een thermische zekering • Batterijvak: één batterij 12 Vdc - 18 Ah • Compatibel met thermische sonde KST

BEN-ALBE230



BXM1250 B AUXILIAIRE VOEDING VOOR ABSOLUTA EN KYO320 • Microprocessorgestuurde schakelvoeding • Voor Kyo320 en Absoluta bus • Ingangsspanning: 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz • Uitgangsspanning 13.8VDC • Maximaal stroom 3A • Stabiliteit: $\pm 1\%$ • Permanente bewaking van de schakelende voeding met uitschakeling in geval van een storing of onregelmatigheid • Permanente bewaking van de batterij met uitsparing in geval van een storing of onregelmatigheid • Test voor de aanwezigheid van de batterij, het niveau en de efficiëntie • 3 onafhankelijke uitgangen beschermd door een thermische zekering • Box 234X345X96 • Compatibel met thermische sonde KS

BEN-ALBE250



D-Q1F-0011



BXM BOX • Metalen koffer voor voedingen : • BAQ15, BAQ35, BAQ60 • BAW35, BAW50, BAW75 • Afmeting 22x33x160 mm • Batterijslot : 18Ah

BEN-ALBE850

24 VOLT VOEDINGEN



Baw50t24 voeding voor brandsystemen • vin 230 VAC-15% +10% 50/60Hz 110 VAC-15% +10% 60Hz • vout 27,6 VDC 1.8a max. • batterijlader voor max 2x 12Volts 17 ah • kortsluiting en overloading beveiligd • afmetingen 129x38x98

BEN-ALBE515



Baw75t24 voeding voor brandsystemen • vin 230 VAC-15% +10% 50/60Hz 110 VAC-15% +10% 60Hz • vout 27,6 VDC 2.7 a max. • batterijlader voor max 2x 12Volts 17 ah • kortsluiting en overloading beveiligd • afmetingen 159x38x97

BEN-ALBE522



BAQ140T24 voeding voor brandsystemen • vin 230 VAC-15% +10% 50/60Hz 110 VAC-15% +10% 60Hz • vout 27,6 VDC 5 a max. • batterijlader voor max 2x 12Volts 17 ah • kortsluiting en overloading beveiligd • afmetingen 205x38x98

BEN-ALBE530

UITBREIDINGSMODULES + VOEDING

BUS VOEDING + UITBREIDINGSMODULE



POWER RIO • In metaalbehuizing geplaatste intelligente voeding 14V 2,75 A, voldoet aan EN50131-1 • 8 ingangen • 4 uitgangen • 3 statusuitgangen • Rapporteerde netvoedingsfout, status van accu en zekeringen • Compatibel met alle Galaxyinbraakcentrales • Ondersteunt accu's tot 36 Ah. • Galaxy RIO is in de eenheid ingebouwd • Geschikt voor installaties volgens EN50131-1 • Security Grade 3, Environmental Class II. • Voor Galaxy DIMENSION & FLEX

HON-PSMI730



B-B93-1001

+0.124 € Recupel



Smart voeding met geïntegreerde rio, pcb, zonder geschakelde voeding • voor Galaxy dimension & flex

HON-PSMI740

+0.124 € Recupel

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Geschakeld voedingsgedeelte apart voor power rio, 3amp • voor Galaxy dimension & flex

HON-PSMI745

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Mechanische tamperswitch voor star / Galaxy / dimension behuizingen

HON-PSMI945

VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN HONEYWELL

VOEDINGEN PCB

12 VOLT VOEDINGEN



Voeding voor Galaxy FLEX, 2a

HON-PSMI120

+0.124 € Recupel

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN



Behuizing afmetingen Galaxy dimension +tamper

HON-PSMI760

VOEDINGEN IN BEHUIZING

12 VOLT VOEDINGEN



Lineaire gemonitorde Lader en/of Voeding 12VDC • Vermogen: 2.0A (1.8A + 0.2A batt of 1.5A + 0.5A batt) • Kast afmetingen (BxHxD): 205 x 237 x 82+8 mm • Plaats voor 1 batterij van 12V 7Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • Uitgangen voor opvolging van netspanningsuitval en batterij status • LED weergave voor opvolging van netspanningsuitval, batterij en 12VDC status

PU-LIN-MT12VDC-2A0-M



• Lineaire gemonitorde Lader en/of Voeding 12VDC • Vermogen: 3.0A (2.5A + 0.5A batt of 2.0A + 1.0A batt) • Kast afmetingen (BxHxD): 235 x 305 x 82+8 mm • Plaats voor 1 batterij van 12V 18Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • Uitgangen voor opvolging van netspanningsuitval en batterij status

PU-LIN-MT12VDC-3A0-M



Lineaire gemonitorde Lader en/of Voeding 12VDC • Vermogen: 5.0A (4.5A + 0.5A batt of 4.0A + 1.0A batt of 3.0A + 2.0A batt) • Kast afmetingen (BxHxD): 305 x 305 x 105+8 mm • Plaats voor 1 batterij van 12V 17Ah tot 20Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • Uitgangen voor opvolging van netspanningsuitval en batterij status • LED weergave voor opvolging van netspanningsuitval, batterij en 12VDC status

PU-LIN-MT12VDC-5A0-L



• Geschakelde gemonitorde Lader en/of Voeding 12VDC • Vermogen: 10.0A (7.4A + 2.6A batt) • Kast afmetingen (BxHxD): 414 x 407 x 190 mm • Plaats voor 1 batterij van 12V 17Ah tot 65Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • Uitgangen voor opvolging van netspanningsuitval, batterij en AUX status (3 maal transistor uitgang)

PU-SWI-MT12VDC-G3-10A-X



Geschakelde gemonitorde Lader en/of Voeding 13,8VDC • Vermogen: 10.0A (9.0A + 1.0A batt of 8.0A + 2.0A batt) • 8 maal 1,0A met glassmeltveiligheid gezeekerde uitgangen • Kast afmetingen (BxHxD): 305 x 305 x 105+8 mm • Plaats voor 1 batterij van 12V 17Ah tot 20Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • Uitgangen voor opvolging van netspanningsuitval, batterij status en 13,8VDC status

PU-SWI-MT12VDC-8X1A-L

+0.0579 € Recupel

24 VOLT VOEDINGEN



Lineaire gemonitorde Lader en/of Voeding 24VDC • Vermogen: 2.0A (1.5A + 0.5A batt of 1.0A + 1.0A) • Kast afmetingen (BxHxD): 205 x 305 x 82+2 mm • Plaats voor 2 batterijen van 12V 7Ah tot 9Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • Uitgangen voor opvolging van netspanningsuitval en batterij status • LED weergave voor opvolging van netspanningsuitval, batterij en 24VDC status

PU-LIN-MT24VDC-2A0-M



Geschakelde Lader en/of Voeding 27,6VDC • Vermogen: 5.0A (5.0A + 0.5A batt of 3.5A + 2.0A batt) • Kast afmetingen (BxHxD): 335 x 385 x 173+14 mm • Plaats voor 2 batterij van 12V 18Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • Batterij-uitgangsbeveiliging tegen kortsluiting en omgekeerde aansluiting • 27,6VDC uitgang beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting • Groene LED weergave van de netspanning status • Groene LED weergave van de 27,6VDC status • Rode LED weergave van de batterij status

PU-SWI-ST24VDC-5A0-L

VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN PULSAR



Geschakelde Lader en/of Voeding 24VDC • Vermogen: 10.0A (9.0A + 1.0A batt of 8.0A + 2.0A batt of 6.0A + 4.0A batt) • Kast afmetingen (BxHxD): 465 x 395 x 173+14 mm • Plaats voor 2 batterijen van 12V 17Ah tot 40Ah • Automatische batterijontkoppeling tegen diepe ontlading • LED weergave voor opvolging van netspanningsuitval, batterij en 24VDC status

PU-SWI-ST24VDC-10A-X

+0.0579 € Recupel



24VAC voeding in IP65 behuizing - 4,0A (verdeeld over 1 gezeekerde uitgangen van 4A). Kast afmetingen (B/H/D): 160 / 160 / 90 mm.

PU-IP65-24VAC-1X4A0

TOEBEHOREN VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN



Print met een aansluiting van een 12Vdc ingang die verspreid wordt over vier klassiek glazen buisgezeekerde uitgangen met elk een vermogen van 0,5A

PU-FUSE4-GLASS



Print met een aansluiting van een 12Vdc ingang die verspreid wordt over vier automatisch polymeer gezeekerde uitgangen met elk een vermogen van 1A

PU-FUSE4-POLYMER



Print voor het omvormen van een transistor uitgang naar een relais met een spanningsloos gezekeerd wisselcontact (maximum 1A/30VDC schakelvermogen). Afmetingen (B/H/D): 50 / 43 / 20 mm en voorzien van dubbelzijdige bevestigingstape.

PU-RELAIS1



Print voor het omvormen van twee transistor uitgangen naar elk een relais met een spanningsloos gezekeerd wisselcontact (maximum 1A/30VDC schakelvermogen). Afmetingen (B/H/D): 80 / 43 / 20 mm en voorzien van dubbelzijdige bevestigingstape.

PU-RELAIS2



Montagebeugel voor het monteren van hermetische behuizingen op palen, masten, structurele elementen enz. op een manier die de structuur van het dragende element niet beschadigt. • Afmetingen montageplaat (BxH): 220 x 300 mm • Afmetingen metalen paalklemmen (LxB): 2m x 15mm • Geschikt voor de voeding van het type PU-IP44-12VDC-5A0-M

PU-OZB4

VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN PULSAR

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN

ACCESSOIRES



Metalen behuizing voor een 17AH/12V batterij, voorzien van een sabotagecontact. Afmetingen: 205x190x81 (bxhxd) mm

PU-AWO401

BATTERIJEN CYCLISCH GEBRUIK

ACCESSOIRES



Metalen behuizing voor een 17AH/12V batterij, voorzien van een sabotagecontact. Afmetingen: 205x190x81 (bxhxd) mm

PU-AWO401

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

METALEN BEHUIZINGEN



Metalen behuizing voor een 17AH/12V batterij, voorzien van een sabotagecontact. Afmetingen: 205x190x81 (bxhxd) mm

PU-AWO401

UPS - NOODVOEDING



UPS ECO 800VA USB • Gespecificeerd voor het beperken van de schade veroorzaakt door (micro)stroomonderbrekingen. • Power Inverter / Bliksembeveiliging • 480 Watt / 800 VA • 4 bliksemafleiders & beveiligingen aansluitingen • Stroomfilter (bescherming tegen stroompieken en stroomuitval) • Bewakings- / beveiligingssoftware voor alle gangbare besturingssystemen (Windows, Linux, MacOS, Unix, ...) • Vervangbare oplaadbare batterij • stil; geen ventilator • batterij inbegrepen • batterijtype (vervanging): 12V 9AH VRLA-AGM

AVS-UPS ECO

+0.1 € Recupel



MULTISTEKKER MET 3 EUR STEKKERS VOOR UPS VAN AVS

TRI-UPSAV900

+0.0579 € Recupel



NETKABEL, CEE 7/7 MALE - IEC 60320 C13 FEMALE


MIS-UPSAV902



Gespecificeerd voor het beperken van de schade veroorzaakt door (micro)stroomonderbrekingen. • Power Inverter / Bliksembeveiliging • 750W - 1200 VA • 8 bliksemschichten • 4 secourrues aansluitingen • Stroomfilter (bescherming tegen stroompieken en stroomuitval) • Bewakings- / beveiligingssoftware voor alle gangbare besturingssystemen (Windows, Linux, MacOS, Unix, ...) • Vervangbare oplaadbare batterij • stil; geen ventilator • Rekbevestiging (optioneel)

MIS-UPSMI120

+0.053 € Bebat +0.1 € Recupel



19" rackmount kit (2U) • voor Eaton Ellipse ECO, Ellipse MAX, Ellipse PRO omvormers.

MIS-UPSMI900

KABEL INBRAAKDETECTIE

HALOGEENVRIJE TWISTED-PAIR KABEL VOOR RS485 COMMUNICATIEBUS



Gefaradiséeerde kabel 2 x 0,75 + 2p (2 x 0.22) - 500m - twisted + afscherming/paar + aarding, halogen free • drum
500m - CONDUCTORS : Flexible red copper -
INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White -
TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V
- Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU -
STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : -
Harmonized standard : EN 50575:2014 + A1:2016 -
Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT865



Afgeschermde kabel: 2x0.75 + 2 paar (2 x 2 x 0.22) getwist en afgeschermd per paar + 2 x 0.22 + aarding / 200m / halogeenvrij - CONDUCTORS : Flexible red copper -
INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White -
TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V
- Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU -
STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : -
Harmonized standard : EN 50575:2014 + A1:2016 -
Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT870



Afgeschermde kabel: 2x0.75 + 2 paar (2 x 2 x 0.22) getwist en afgeschermd per paar + 6 x 0.22 + aarding / 200m / halogeenvrij - CONDUCTORS : Flexible red copper -
INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White -
TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V
- Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU -
STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : -
Harmonized standard : EN 50575:2014 + A1:2016 -
Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT890

BEVEILIGINGSKABEL



Afgeschermd kabel: 2x0.75 + 2 paar (2 x 2 x 0.22) getwist en afgeschermd per paar + 6 x 0.22 + aarding / 500m drum / halogeenvrij • drum 500m - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT895

HALOGEENVRIJE GEFARADISEERDE KABEL OP HASPEL



Gefaradiséeerde kabel 2 x 0,75 + 2p (2 x 0.22) - 500m - twisted + afscherming/paar + aarding, halogen free • drum 500m - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT865

HALOGEN FREE GEFARADISEERDE KABEL



Gefaradiséeerde kabel 4 geleiders 0.22 + aarding + aluminium afscherming, 100m - halogen free cca - CONDUCTORS : Flexible red copper - INSULATION : LSZH M1 (Low smoke emission) - JACKET : LSZH M1 (Low smoke emission) White - TEMPERATURE RANGE : -10°/ +70° - INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - STANDARDS : - Insulation and sheath : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 - Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT040



Gefaradiséerde kabel 6 geleiders 0.22 + aarding + aluminium afscherming, 100m - halogen free cca -
CONDUCTORS : Flexible red copper - **INSULATION** :
 LSZH M1 (Low smoke emission) - **JACKET** : LSZH M1
 (Low smoke emission) White - **TEMPERATURE RANGE** :
 -10°/ +70° - **INSULATION RESISTANCE** : > 200 MO/Km -
TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN
 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence
 with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive
 Rohs 2011/65/EU - **STANDARDS** : - Insulation and sheath
 : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire
 retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI
 EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL
 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR
REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN
 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 -
 Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT060



Gefaradiséerde kabel 8 geleiders 0.22 + aarding + aluminium afscherming, 100m - halogen free cca -
CONDUCTORS : Flexible red copper - **INSULATION** :
 LSZH M1 (Low smoke emission) - **JACKET** : LSZH M1
 (Low smoke emission) White - **TEMPERATURE RANGE** :
 -10°/ +70° - **INSULATION RESISTANCE** : > 200 MO/Km -
TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN
 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence
 with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive
 Rohs 2011/65/EU - **STANDARDS** : - Insulation and sheath
 : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire
 retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI
 EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL
 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR
REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN
 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 -
 Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT080



Gefaradiséerde kabel 2x0.5 + 6x0.22 + aarding + aluminium afscherming, 100m - halogen free -
CONDUCTORS : Flexible red copper - **INSULATION** :
 LSZH M1 (Low smoke emission) - **JACKET** : LSZH M1
 (Low smoke emission) White - **TEMPERATURE RANGE** :
 -10°/ +70° - **INSULATION RESISTANCE** : > 200 MO/Km -
TEST VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN
 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence
 with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive
 Rohs 2011/65/EU - **STANDARDS** : - Insulation and sheath
 : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire
 retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI
 EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL
 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR
REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN
 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 -
 Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT570



Gefaradiséerde kabel 2 x 0,75 + 4 x 0.22 - 100m + aarding + aluminium afscherming, halogen free - **CONDUCTORS** :
 Flexible red copper - **INSULATION** : LSZH M1 (Low smoke
 emission) - **JACKET** : LSZH M1 (Low smoke emission)
 White - **TEMPERATURE RANGE** : -10°/ +70° -
INSULATION RESISTANCE : > 200 MO/Km - **TEST**
VOLTAGE : 1000 V - Insulation and sheath : CEI EN
 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Coexistence
 with cables CAT. 1 : UNEL 36762 - European directive
 Rohs 2011/65/EU - **STANDARDS** : - Insulation and sheath
 : CEI EN 50363 - Flame retardant : IEC 60332-1-2 - Fire
 retardant : IEC 60332-3-25 - Low smoke emission : CEI
 EN 50267-2-3 - coexistence with cables CAT. 1 : UNEL
 36762 - European directive Rohs 2011/65/EU - CPR
REACTION CLASS : - Harmonized standard :EN
 50575:2014 + A1:2016 - Reaction to fire : Cca s1a,d0,a1 -
 Hazardous substance : Nothing

KTS-CHKT760

GEFARADISEERDE KABEL



Gefaradiseerde kabel 12 geleiders 0,22 - 100m + aarding
+ aluminium afscherming

KTS-CAKT120



Gefaradiseerde kabel 14 geleiders 0,22 - 100m + aarding
+ aluminium afscherming

KTS-CAKT140



Afgeschermd kabel 4 x 0.22, 200 meter

0+4/200M/S



Afgeschermd kabel 4 x 0.22, 500 meter

0+4/500M/S



Afgeschermd kabel 6 x 0.22, 100 meter

0+6/100M/S



Afgeschermd kabel 8 x 0.22, 100 meter

0+8/100M/S



Afgeschermd kabel 10 x 0.22, 100 meter

0+10/100M/S



Afgeschermd kabel 14 x 0.22, 100 meter

0+14/100M/S

BEVEILIGINGSKABEL



Afgeschermd kabel 20 x 0.22, 100 meter

0+20/100M/S



Afgeschermd kabel 2 x 0.75 + 2 x 0.22, 100 meter

2+2/100M/S



Afgeschermd kabel 2 x 0.75 + 4 x 0.22, 100 meter

2+4/100M/S



Afgeschermd kabel 2 x 0.75 + 6 x 0.22, 100 meter

2+6/100M/S



Afgeschermd kabel 2 x 0.75 + 8 x 0.22, 100 meter

2+8/100M/S



Afgeschermd kabel 2 x 0.75 + 10 x 0.22, 100 meter

2+10/100M/S

KABEL RS232, USB & OMVORMERS

USB KABEL



5 mt USB-kabel voor lokale programmering van ABSOLUTA, ABSOLUTA-PLUS, BGS220, BLE3320

AIS-ABBE860



Usb kabel ab type, voor XTREAM, CAPTURE, RAPTOR, OUTSPIDER, BM HP

AIS-ACAI170



Usb mini kabel, voor FLEX centrales, 2m

AIS-FLMI900

PROGRAMMATIE KABEL



OUTSPIDER usb-out • usb verbindingkabel voor de plaatselijke programmatie van de OUTSPIDER

AVS-USB-OUT



5 mt USB-kabel voor lokale programmering van ABSOLUTA, ABSOLUTA-PLUS, BGS220, BLE3320

AIS-ABBE860



Usb mini kabel, voor FLEX centrales, 2m

AIS-FLMI900

OMVORMERS



Usb -> RS232 omvormer, voor windows 10

TNL-DIAI997

BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN

VERDEELDOZEN



Aftakdoos met 4 vrije + 2 tamper aansluitklemmen.
Kabelingang per aansluitklem = 2,5 x 2,5 mm.

SA-MZ-1 L



B-767-0054



Aftakdoos met 16 vrije + 2 tamper aansluitklemmen.
Kabelingang per aansluitklem = 2,5 x 2,5 mm.

SA-MZ-2 L



B-767-0054



Aftakdoos met 36 vrije + 2 tamper aansluitklemmen.
Kabelingang per aansluitklem = 2,5 x 2,5 mm.

SA-MZ-3 L



B-767-0054



Rang 2 Aansluitdoos Wit 7-Weg • Milieuklasse 2 •
Materiaal : HIPS • Kleur: Wit • Terminals : 5 +2 •
Temperatuurbereik: -40C tot 50C • Tamper: Blad •
Afmetingen: 82x20x25mm • Toegang: 2 Einde Knock-outs
2 Achtergaten

MAX-ACMA090



8 +2 Terminalplein • Aansluitdoos • Stamper 2 Roestvrij
blad • Lengte 69mm x • Hoogte 21.5mm x breedte 54mm

MAX-ACMA105



- Rang 3 Aansluitdoos 18 2 Klem • TACT-Veerige
Microschakelaarstamper • Milieuklasse 2 • Materiaal: ABS •
Kleur: Wit • Terminals: 18 2 • Temperatuurbereik: -40C tot
50C • Tamper: TACT-Veerring Microschakelaar • Grootte:
90x65x26mm • Toegang: 6 Eindknock-outs 2 achterste
gaten, 12 zijdelingse knock-outs • Verbindingen :
Draadklemmende Eindblokken • Keuze uit 9 interne
jumpers voor het eenvoudig aansluiten van klemmen over
de JB

MAX-ACMA125

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

BATTERIJEN SEFICA	2
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	2
BATTERIJEN ENERSYS	5
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	5
BATTERIJEN YUASA	9
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	9
VERVANGBATTERIJEN SICURIT	14
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	14
VERVANGBATTERIJEN VISONIC	15
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	15
VERVANGBATTERIJEN AVS	16
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	16
VERVANGBATTERIJEN CARDIN	17
BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	17
VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN AVS	18
VOEDINGEN IN BEHUIZING	18
VOEDINGEN PCB	19
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	19
VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN SATEL	21
VOEDINGEN IN BEHUIZING	21
VOEDINGEN PCB	21
UPS - NOODVOEDING	22
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	22
VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN BENTEL	23
VOEDINGEN IN BEHUIZING	23
VOEDINGEN PCB	23
VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN HONEYWELL	25
UITBREIDINGSMODULES + VOEDING	25
VOEDINGEN IN BEHUIZING	25
VOEDINGEN PCB	26
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	26
VOEDINGEN EN BEHUIZINGEN PULSAR	27
VOEDINGEN IN BEHUIZING	27

BATTERIJEN - VERVANGBATTERIJEN	29
BATTERIJEN CYCLISCH GEBRUIK	29
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	29
UPS - NOODVOEDING	30
UPS - NOODVOEDING	30
BEVEILIGINGSKABEL	31
KABEL INBRAAKDETECTIE	31
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	36
KABEL RS232, USB & OMVORMERS	36
VERDEELDOZEN	37
BEHUIZINGEN & VERDEELDOZEN	37



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com