

# CTC051 / 0M13



# Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

ALUMINIUM ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement de 10mm
- Version ultra-mince

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.

V1.02



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	10 mm
Dimensions contact ( L x H x P)	36 x 6 x 6 mm
Dimensions aimant ( L x H x P)	36 x 6 x 6 mm
Matière	Aluminium robuste
Couleur	Aluminium
Résistance interne	0.1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

**Votre installateur:**