

# CTE002/B/NC+NO



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

PVC

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 5 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement de 18mm
- Contact d'alarme Normalement Fermé & Normalement Ouvert

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.

V1.02



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par câble, 5 fils, longueur de 30 cm
Contact d'alarme	Normalement Fermé & Normalement Ouvert
Distance de fonctionnement	18 mm
Dimensions contact ( L x H x P)	32 x 13 x 8 mm
Dimensions aimant ( L x H x P)	32 x 13 x 8 mm
Matière	Plastique
Couleur	Brun
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C

**Votre installateur:**