

# CTE051 /W/1M0

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

PVC

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
- Distance de fonctionnement de 20mm
- Version ultra-mince



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### Propriétés

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Version                         | Contact magnétique apparent                                      |
| Application                     | Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques |
| Méthode de raccordement         | Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm               |
| Contact d'alarme                | Normalement fermé  |
| Distance de fonctionnement      | 20 mm  |
| Dimensions contact ( L x H x P) | 34 x 8 x 8 mm  |
| Dimensions aimant ( L x H x P)  | 34 x 8 x 8 mm  |
| Matière                         | Plastique  |
| Couleur                         | Blanc  |
| Résistance interne              | 0,1 Ohm  |
| Puissance maximale commutée     | 10VA   |
| Tension maximale                | 60Vdc ou 42,2Vac pic   |
| Courant maximum                 | 0,50 A   |
| Température de fonctionnement   | -10 °C à 40 °C   |

**Votre installateur:**