

KCHP03/W/LONG-RANGE



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

PVC

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement à vis
- Grande distance de fonctionnement de 70mm
- Equipé d'un contact sabotage sur la partie contact

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.02



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement à vis
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	70 mm
Dimensions contact (L x H x P)	104 x 29 x 21 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	104 x 21 x 21 mm
Matière	Plastique
Couleur	Blanc
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	3VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,25 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C

Votre installateur: