

ROLPLX Wall

Combinatie sirene en Led flitser

 **COOPER** Safety



Combinaties van sirenes en flitslampen worden gebruikt op plaatsen met veel achtergrondlawaai en daar waar slechthorenden of doven aanwezig zijn. De RolpLX voorziet in een audiovisuele waarschuwing dank zij de volledige integratie van de kenmerken van een MWS Roshni sirene met een zuinige Led flitslamp die de ruimte homogeen verlicht conform EN54-23.

Het resultaat is een combinatie die weinig stroom verbruikt en op de muur geplaatst wordt.

De sirene laat de keuze uit 32 tonen met de mogelijkheid om een tweede toon in te stellen door een derde draad te gebruiken. Verschillende sirenes in een enkele lus starten synchroon en met een verminderde startstroom om het systeem niet te zwaar te belasten.

De flitser gebruikt een Led flitslamp en een unieke lens die het licht optimaal verdeelt. De lamp knippert om de 1 of 2 seconden. De frequentie wordt ingesteld met een dipswitch. Voor kleinere ruimtes kan de dekking van de flitslamp verlaagd worden van 7,5 tot 2,5 m om te sparen op verbruik.

De RoLP LX sirene-flitser is IP 65 en kan dus zowel binnen als buiten op een muur geplaatst worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en artikelnummer	ROLPLX-R-RF	ROLPLX-W-RF
Kleur sirene	Rood	Wit
Kleur flitser	Rood	
Geluidsvolume	102 dB (toon 3)	
Aantal tonen	32	
Volumecontrole	10 dB	
Flitsfrequentie	0,5 of 1 Hz instelbaar	
Flitsdekking in codevorm	W - 2,4 - 7,5	
Belicht grondoppervlak	Vierkant met zijde 7,5m of 2,5m gereduceerd	
Max montagehoogte	2,4 m	
Gedekt volume standaard (gereduceerd)	135m ³ (15m ³) balk met hoogte 2,4 m en grondvlak van 7,5 x 7,5 m (2,5 x 2,5 m)	
Voeding	18-28 VDC	
Verbruik	22-37 mA sirene op toon 3 (gereduceerd volume bij flitser 0,5 Hz - standaard volume 1Hz)	
Monitoring	Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte sirene-uitgang	
Werkings temperatuur	-25 tot +70 °C	
Beschermingsklasse	IP 65	
Afmetingen	H135 x B95 x D95 mm	
Massa	200 g	
CE conformiteitscertificaat	0333-CPR-075444	