

SOLLXW

Flash Led pour montage mural

Solista LX W

The logo for COOPER Safety features a red parallelogram above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.

Le flash Solista LX W a été conçu pour un montage mural, conformément à EN54-23. Grâce au flash rouge, il est idéal pour des applications typiques en incendie, sur base basse ou profonde.

Si plusieurs flashes se trouvent dans une boucle, tous les flashes de cette boucle démarreront simultanément et avec une consommation de courant réduite afin de ne pas surcharger le système.

Le flash se compose d'une lampe led et d'une lentille spécialement conçue pour répartir la lumière de façon homogène. Le flash clignote toutes les secondes ou toutes les 2 secondes. La fréquence peut être ajustée à l'aide d'un dip switch. Pour des locaux de taille limitée, la couverture du flash peut être réduite à un carré de 7,5 m à 2,5 m de côté pour consommer moins.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et référence	SOLLXW-RL-DR	SOLLXW-RL-SR
Couleur sirène	Rouge	Rouge
Socle	Profond	Bas
Couleur flash	Rouge	
Fréquence du flash	0,5 ou 1 Hz ajustable	
Couverture flash en code	W – 2,4 - 7,5	
Surface illuminée	2,4 m	
Hauteur max de montage	Carré de côté 7,5m de côté ou 2,5m réduit	
Volume couvert standard (réduit)	135 m ³ (15 m ³) barre à base carrée 7,5 m (2,5 m) et hauteur 2,4 m	
Alimentation	9 - 60 VDC	
Consommation	10 - 25 mA (2,5m/0,5Hz - 7,5m/1Hz)	
Monitoring	Dépend de la polarité, compatible avec sortie sirène supervisée	
Température de fonctionnement	-25 à +70 °C	
Indice de protection	IP 65	IP 33C
Dimensions	H66 x ø 93 mm	H37 x ø 93 mm
Poids	100 g	
Certificat de conformité CE	0333-CPD-075441	